

適用範囲		最大荷重 t			0.9~2	1.5~2	0.9~2	1.5~2	
		型式			FB09H~18-12 FB20A-12	FB15G~20G-12	FB09M~18M-12 FB20M-12	FB15HB~ 20HB-12	
区分	検査箇所	適用項目	※測定条件、方法	単位	検査基準値				
原 動 機  (モーター)	モーター	ブラシ寸法	ドライブ モーター	基準値	mm	—	—	—	—
			許容限度	mm	—	—	—	—	
			ポンプ モーター	基準値	mm	—	—	—	—
			許容限度	mm	—	—	—	—	
		ブラシの バネ力 基準値	ドライブモーター	N (kgf)	—	—	—	—	
			ポンプモーター	N (kgf)	—	—	—	—	
			パワステモーター	N (kgf)	—	—	—	—	
		バッテリー	各電そのの電圧 (充電後)	V	2以上	2以上	2以上	2以上	
		速度制御装置	走行用モーターの 最大電流値	A	337~372	337~372	337~372	337~372	
			荷役用モーターの 最大電流値 (リリーフ時)	A	363~402	363~402	363~402	363~402	
	充電装置	電圧検出リレーの作動電圧	V	マイコン制御	マイコン制御	マイコン制御	マイコン制御		
	ヒューズ	走行・荷役主回路用	A	400	400	400	400		
		走行主回路用	A	—	—	—	—		
		荷役主回路用	A	—	—	—	—		
		パワステ回路用	A	—	—	—	80		
		充電器一次側 (サーマルリセット値)	A	19(バッテリー容量 330~402A) 26(バッテリー容量 470~565A) 13.5(バッテリー容量 600~725A)	19(バッテリー容量 330~402A) 26(バッテリー容量 470~565A) 13.5(バッテリー容量 600~725A)	19(バッテリー容量 330~402A) 26(バッテリー容量 470~565A) 13.5(バッテリー容量 600~725A)	—		
		充電器二次側	A	—	—	—	80 (電源コントローラ)		
		制御(操作)回路用	A	10	10	10	10		
		電装品回路用	A	15	15	15	15		
	走行 装置	タイヤ空気圧	フロント	シングル	kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	1000(10) (2.0t除く)	1000(10) (2.0t除く)	1000(10) (2.0t除く)	1000(10) (2.0t除く)
ダブル				kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	—	—	—	—	
リヤ			kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	1000(10) (2.0t除く)	1000(10) (2.0t除く)	1000(10) (2.0t除く)	1000(10) (2.0t除く)		
クリップボルト、 ハブボルト、 ナットの 締付けトルク		フロントハブナット	Nm (kgf-m)	157~245 (16~25)	157~245 (16~25)	157~245 (16~25)	157~245 (16~25)		
		リヤハブナット	Nm (kgf-m)	157~245 (16~25)	157~245 (16~25)	157~245 (16~25)	157~245 (16~25)		
		ドライブシャフト取付ボルト	Nm (kgf-m)	—	—	—	—		
リム合せボルト		フロント	Nm (kgf-m)	—	—	—	—		
		リヤ	Nm (kgf-m)	157~245 (16~25)	157~245 (16~25)	157~245 (16~25)	157~245 (16~25)		

2.0~2.5	2.0~2.5	3.0	2.5			
FB20HB-11 FB25HB-11	FB20, 25-12	FB30-12	FE25-1			
検査基準値						
—	—	—	—			
—	—	—	—			
—	—	—	—			
22以上	—	—	—			
—	—	—	—			
13以上	—	—	—			
—	—	—	—			
7.84(0.8)以上	—	—	—			
4.9~11.8 (0.5~1.2)	—	—	—			
2以上	2以上	2以上	2以上			
674~746	432~529	572~700	572~700			
340以上	280~342	394~482	280~342			
マイコン制御	マイコン制御	マイコン制御	マイコン制御			
—	—	—	—			
325	275	350	275			
225	225	350	225			
40	—	—	—			
—	26.4±5%(バッテリー 容量350~360A) 33±5%(バッテリー 容量470A)	33±5%(バッテリー 容量470A) 42±5%(バッテリー 容量545A)	—			
80 (電源コントローラ)	200	200	200			
10	2, 3, 15, 30	2, 3, 15, 30	2, 3, 15, 30			
15	4	4	4			
900 (9.0)	900 (9.0)	800 (8.0)	900 (9.0)			
—	700 (7.0)	700 (7.0)	700 (7.0)			
900 (9.0)	1000 (10)	625 (6.25)	1000 (10)			
196~245 (20~25)	245~309 (25.0~31.5)	294~490 (30~50)	245~309 (25.0~31.5)			
196~245 (20~25)	157~245 (16~25)	157~245 (16~25)	157~245 (16~25)			
—	59~74 (6~7.5)	59~74 (6~7.5)	59~74 (6~7.5)			
—	196~294 (20~30)	—	196~294 (20~30)			
157~196 (16~20)	157~196 (16~20)	—	157~196 (16~20)			

適用範囲		最大荷重 t		0.9~2		1.5~2		0.9~2		1.5~2		
		型式		FB09H~18-12 FB20A-12		FB15G~20G-12		FB09M~18M-12 FB20M-12		FB15HB~20HB-12		
区分	検査箇所	適用項目 ※測定条件、方法	単位	検査基準値								
走行装置	リヤアックス	センターピン	基準値	mm	—	—	—	—	—	—	—	
			許容限度	mm	—	—	—	—	—	—	—	
		センターピンピッシュ	許容限度	mm	—	—	—	—	—	—	—	
			スラストすき間	許容限度	mm	—	—	—	—	—	—	—
操縦装置	ハンドル	回転方向の遊び	mm	30~60	30~60	30~60	30~60	30~60	30~60	30~60	30~60	
		キャンバ	deg	—	—	—	—	—	—	—	—	
	かじ取り車輪	旋回半径	mm	(0.9t~1.5t) 1750±5% (1.75t) 1785±5% (2.0t) 1850±5%	(1.5t~1.8t) 1930±5% (2.0t) 1970±5%	(0.9t~1.25t) 1390±5% (1.5t) 1530±5% (1.75t) 1590±5% (2.0t) 1690±5%	(1.5t) 1750±5% (1.75t) 1785±5% (2.0t) 1850±5%	(1.5t) 1750±5% (1.75t) 1785±5% (2.0t) 1850±5%	(1.5t) 1750±5% (1.75t) 1785±5% (2.0t) 1850±5%	(1.5t) 1750±5% (1.75t) 1785±5% (2.0t) 1850±5%	(1.5t) 1750±5% (1.75t) 1785±5% (2.0t) 1850±5%	
			左右差 mm	±100	±100	±100	±100	±100	±100	±100	±100	±100
バウステアリング装置	リリーフセット圧	MPa (kg/cm <sup>2</sup> )	12.3 (125)	12.3 (125)	12.3 (125)	12.3 (125)	12.3 (125)	12.3 (125)	12.3 (125)	12.3 (125)		
制動装置	ブレーキペダル	ブレーキペダルの遊び	mm	0~4	0~4	0~4	0~4	0~4	0~4	0~4	0~4	
		ペダルと床板とのすき間 (踏込み時)	mm	60以上	60以上	60以上	60以上	60以上	60以上	60以上	60以上	
		フットブレーキ制動能力	無負荷	m以下	5	5	5	5	5	5	5	5
			負荷	m以下	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	駐車ブレーキ	レバー操作力	N (kgf)	98~147 (10~15)	98~147 (10~15)	98~147 (10~15)	98~147 (10~15)	98~147 (10~15)	98~147 (10~15)	98~147 (10~15)	98~147 (10~15)	
		駐車ブレーキ制動能力	負荷 停止勾配%	20	20	20	20	20	20	20	20	
			無負荷 停止勾配%	15	15	15	15	15	15	15	15	
	ブレーキドラム及びブレーキ湿式ブレーキ	ドラムとライニングのすき間	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	
			基準内径	mm	—	—	—	—	—	—	—	
		修正限度	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	
基準厚さ			mm	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	
許容限度	mm	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5		
	バックプレート	バックプレートの締付けトルク	Nm (kgf-m)	—	—	—	—	—	—	—		
荷役装置	フォーク	厚さ	基準厚さ	mm	(0.9t~1.0t) 31 (1.35t~1.75t) 35 (2.0t) 36	(1.5t~1.75t) 35 (2.0t) 36	(0.9t~1.0t) 31 (1.35t~1.5t) 30 (1.75t) 33 (2.0t) 32.5	(1.5t~1.75t) 35 (2.0t) 36	(0.9t~1.0t) 31 (1.35t~1.5t) 30 (1.75t) 33 (2.0t) 32.5	(1.5t~1.75t) 35 (2.0t) 36	(1.5t~1.75t) 35 (2.0t) 36	
			摩擦	許容限度	mm	(0.9t~1.0t) 26 (1.35t~1.5t) 30 (1.75t) 33 (2.0t) 32.5	(1.5t) 30 (1.75t) 33 (2.0t) 32.5	(0.9t~1.0t) 26 (1.35t~1.5t) 30 (1.75t) 33 (2.0t) 32.5	(1.5t) 30 (1.75t) 33 (2.0t) 32.5	(0.9t~1.0t) 26 (1.35t~1.5t) 30 (1.75t) 33 (2.0t) 32.5	(1.5t) 30 (1.75t) 33 (2.0t) 32.5	
		先端の開き	許容限度	mm	35	35	35	35	35	35	35	35
		先端の高さの差	許容限	mm	15	15	15	15	15	15	15	15
	チェーン	長さ	基準値	mm/リンク数	(0.9t~1.75t) 270.0/17 (2t) 323.9/17	(1.5t~1.75t) 270.0/17 (2t) 323.9/17	(0.9t~1.75t) 270.0/17 (2t) 323.9/17	(1.5t~1.75t) 270.0/17 (2t) 323.9/17	(0.9t~1.75t) 270.0/17 (2t) 323.9/17	(1.5t~1.75t) 270.0/17 (2t) 323.9/17	(1.5t~1.75t) 270.0/17 (2t) 323.9/17	
			伸び	許容限度	%	2	2	2	2	2	2	2

2.0~2.5		2.0~2.5		3.0		2.5					
FB20HB-11 FB25HB-11		FB20, 25-12		FB30-12		FE25-1					
検査基準値											
50		50		50		50					
49.5		49.5		49.5		49.5					
50.7		50.7		50.7		50.7					
0.1以内		0.5以内		0.5以内		0.5以内					
30~60		10~30		10~30		10~30					
1.5		0		0		0					
(2.0t) 1980±5% (2.5t) 2000±5%		2014~2226		2185~2415		2014~2226					
±100		—		—		—					
(EPS)		13.2 (135)		13.2 (135)		13.2 (135)					
2~6		0~4		0~4		0~4					
79以上		32~52		32~52		80~84					
5		5(制動初速度 20km/h)		5(制動初速度 20km/h)		5(制動初速度 20km/h)					
2.5		2.5(制動初速度 10km/h)		2.5(制動初速度 10km/h)		2.5(制動初速度 10km/h)					
196~145 (20~25)		147~196 (15~20)		196~245 (20~25)		147~196 (15~20)					
20		20		20		20					
15		15		15		15					
—		—		—		—					
279.5		279.5		317.5		279.4					
281.4		281.4		319.5		281.4					
—		—		—		—					
—		—		—		—					
157~196 (16~20)		157~196 (16~20)		157~196 (16~20)		157~196 (16~20)					
(2.0t) 36 (2.5t) 40		40		45		40					
(2.0t) 33 (2.5t) 36.5		36		39.5		36					
35		35		35		36					
15		15		15		15					
323.9/17		323.9/17		539/17(ローラ)		323.9/17					
2		2		2		2					

コマツ

適用範囲		最大荷重 t		0.9~2	1.5~2	0.9~2	1.5~2
		型式		FB09H~18-12 FB20A-12	FB15G~20G-12	FB09M~18M-12 FB20M-12	FB15HB~ 20HB-12
区分	検査箇所	適用項目 ※測定条件、方法	単位	検査基準値			
油圧装置	自然降下	内マストの自然降下量	mm/分	30以内/15	30以内/15	30以内/15	30以内/15
	自然前傾	テイルトシリンダーロッドの伸び量	mm/分	23以内/15	23以内/15	23以内/15	23以内/15
	操作弁リリーフ圧	リフト	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	17.1~18.1 (174~185)	17.1~18.1 (174~185)	17.1~18.1 (174~185)	17.1~18.1 (174~185)
		テイルト	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	17.1~18.1 (174~185)	17.1~18.1 (174~185)	17.1~18.1 (174~185)	17.1~18.1 (174~185)
給油脂	給油脂及び油の交換	油圧装置	月又は時間	6か月又は1200H	6か月又は1200H	6か月又は1200H	6か月又は1200H
		トランスミッション、ディファレンシャル、終減速、ステアリング	月又は時間	6か月又は1200H	6か月又は1200H	6か月又は1200H	6か月又は1200H
		ブレーキ	月又は時間	6か月又は1200H	6か月又は1200H	6か月又は1200H	6か月又は1200H

バッテリー式

2.0~2.5	2.0~2.5	3.0	2.5				
FB20HB-11 FB25HB-11	FB20, 25-12	FB30-12	FE25-1				
検査基準値							
30以内/15	30以内/15	30以内/15	30以内/15				
23以内/15	26以内/15	26以内/15	26以内/15				
17.1~18.1 (174~185)	18.1~18.6 (185~190)	18.1~18.6 (185~190)	18.1~18.6 (185~190)				
17.1~18.1 (174~185)	18.1~18.6 (185~190)	18.1~18.6 (185~190)	18.1~18.6 (185~190)				
6か月又は1200H	6か月又は1200H	6か月又は1200H	6か月又は1200H				
6か月又は1200H	6か月又は1200H	6か月又は1200H	6か月又は1200H				
6か月又は1200H	6か月又は1200H	6か月又は1200H	6か月又は1200H				