適用範囲		最大荷重 t			3.5〜5			
		型式			1F4			
区分	検査箇所	適用項目 ※測定条件、方法		単位	検査基準値			
エンジン	エンジン本体	エンジン回転速度	ローアイドル	min^{-1}	700 (TB45)			
			ハイアイドル	min^{-1}	2450 (TB45)			
		弁すき間	吸気弁	mm	0.35			
			排気弁	mm	0.35			
		圧縮圧力（基準値）		MPa/min^{-1} (kgf/cm^2)	1.19(12.1) /200			
		圧縮圧力（限度）		MPa/min^{-1} (kgf/cm^2)	0.89(9.1) /200			
	冷却装置	ファン駆動ベルトの張り		たわみ量 mm	10〜15			
		※ベルト押しつけ		N (kgf)	98 (10)			
	点火装置	点火時期（基準値）		BTDC°/min^{-1}	9〜11/675rpm			
動力伝達装置	クラッチ	クラッチペダルの遊び		mm	16			
	トルコン及びトランスミッション	インチングペダルの遊び		mm	11.9			
走行装置	タイヤ空気圧	フロント	シングル	KPa (kgf/cm^2)	(3.5t) 700 (4〜5t) 800			
			ダブル	KPa (kgf/cm^2)	700 (7)			
		リヤ		KPa (kgf/cm^2)	(3.5,4t) 700 (4.5t) 850 (5t) 1000			
	ハブナット	フロント	シングルタイヤ ダブルタイヤ	Nm (kgf-m)	(3.5,4t) 403 (4.5,5t) 551			
		リヤ	合せリム サイドリングリム	Nm (kgf-m)	377(38)			
		ハブボルト		Nm (kgf-m)	343〜441 (35〜45)			
		ドライブシャフト取付ボルト (アクスルシャフトセットボルト)		Nm (kgf-m)	—			
	リム合せボルト	フロント		Nm (kgf-m)	—			
		リヤ		Nm (kgf-m)	—			
	リヤアクスル	センターピン	基準値	mm	—			
			許容限度	mm	—			
		センターピンブシュ	許容限度	mm	—			
		スラストすき間	許容限度	mm	0〜0.7			
操縦装置	ハンドル	回転方向の遊び		mm	15〜30			
	かじ取り車輪	キャンバ		deg	1			
		旋回半径		mm	(3.5t) 2735 (4t) 2775 (4.5t) 2820 (5t) 2965			
				左右差mm	100			
	パワステアリング装置	リリーフセット圧		MPa (kgf/cm^2)	8.3(85)			

適用範囲	最大荷重 t			3.5～5			
	型式			1F4			
区分	検査箇所	適用項目 ※測定条件、方法		単位	検査基準値			
制動装置	ブレーキペダル	ブレーキペタルの遊び		mm	3.0～5.9			
		ペダルと床板のすき間（踏込み時）		mm	60			
		フートブレーキ制動能力	無負荷	m以内	5			
			負荷	m以内	2.5			
	駐車ブレーキ	レバー操作力		N（kgf）	245～295（25～30）			
		駐車ブレーキ制動能力	無負荷	停止勾配%	20			
			負荷	停止勾配%	15			
	ブレーキドラム及びブレーキシュー	ドラムとライニングのすき間		mm	（3.5～4.5t）0.25～0.4 （5t）0.4～0.6			
		ブレーキドラム	基準内径	mm	317.5			
			修正限度	mm	318.5			
		ブレーキライニング	基準厚さ	mm	（3.5,4t）6 （4.5,5t）10			
			許容限度	mm	（3.5,4t）3 （4.5,5t）4.2			
	バックプレート	バックプレートの締付けトルク		Nm（kgf-m）	（3.5,4t）160～196 （4.5,5t）238～284			
荷役装置	フォーク	厚さ	基準厚さ	mm	（3.5,4t）50 （4.5t）55 （5t）60			
		摩耗	許容限度	mm	（3.5,4t）45 （4.5t）50 （5t）55			
		先端の開き	許容限度	mm	35			
		先端の高さの差	許容限度	mm	10			
	チェーン	長さ	基準値	mm/リンク数	（3.5,4t）508/20 （4.5,5t）635/20			
		伸び	許容限度	%	3			
油圧装置	自然降下	内マストの自然降下量		mm/分	50/15			
	自然前傾	ティルトシリンダーロッドの伸び量		mm/分	30/15			
	操作弁リリーフ圧	リフト		MPa（kgf/cm²）	19.1（195）			
		ティルト						
	給油脂及び油の交換	エンジン		月又は時間	1ケ月／200H			
		油圧装置		月又は時間	12ケ月／2400H			
		トルコン		月又は時間	6ケ月／1200H			
		トランスミッション、ディファレンシャル、終減速機、ステアリング		月又は時間	6ケ月／1200H			
		ブレーキ		月又は時間	12ケ月／2400H			