

住友ナコフォークリフト

バッテリーリーチ式

| 適用範囲 | | 最大荷重 t | | | 0.9~1.8 | | 2.0~2.5 | | | |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|--|-----------------------------|-----------------------------|------|--|--|
| | | 型式 | | | 61FBR09~18N/S/SC/A/WXII | | 62FBR20~25S/SJE | | | |
| | | 適用号機 | | | | | | | | |
| 区分 | 検査箇所 | 適用項目 ※測定条件、方法 | | | 単位 | 検査基準値 | | | | |
| 制 動 装 置 | ブレーキペダル | ブレーキペダルの遊び | | | mm | 0 | 0 | | | |
| | | ブレーキペダル高さ | | | mm | 64±5 | 99±5 | | | |
| | | フットブレーキ 制動能力 | 無負荷 | | | m以下 | 5 | 5 | | |
| | | | 負荷 | | | m以下 | 2.5 | 2.5 | | |
| | 駐車ブレーキ | レバー操作力 | | | N (kgf) | - | - | | | |
| | | 駐車ブレーキ 制動能力 | 無負荷 | | | 停止勾配% | 20以上 | 20以上 | | |
| | | | 負荷 | | | 停止勾配% | - | - | | |
| | フロント ブレーキドラム 及びブレーキ シュー | ドラムとライニングのすき間 | | | mm | - | - | | | |
| | | ブレーキドラム | 基準内径 | | | mm | - | - | | |
| | | | 修正限度 | | | mm | - | - | | |
| | | ブレーキ ライニング | 基準厚さ | | | mm | - | - | | |
| | | | 許容限度 | | | mm | - | - | | |
| | | ディスクブレーキ | カムとアジャスト スクリューのすき間 | | | mm | 0 | 0 | | |
| | パッドとディスク ホイールのすき間 | | | mm | - | - | | | | |
| | スプリング取付け長さ | | | mm | <0.9-1.0t> 83±1 <1.25-1.35t> 75±1 <1.5-1.8t> 114±1 | <2.0t> 95±1 <2.5t> 91±1 | | | | |
| | ブレーキパッド | | 基準厚さ | | | mm | 11 | 11 | | |
| | | | 許容限度 | | | mm | 4 | 4 | | |
| | 荷 役 装 置 | フォーク | 厚さ | 基準厚さ | mm | 35 | 40 | | | |
| 摩 耗 | | | 許容限度 | mm | <0.9-1.25t>31 <1.35-1.5t>32 <1.8t> 33 | <2.0t> 36 <2.5t> 37 | | | | |
| 先端の開き | | | 許容限度 | mm | 15以内 | 15以内 | | | | |
| 先端の高さの差 | | | 許容限度 | mm | 10以内 | 15以内 | | | | |
| チェーン | | 長さ | 基準値 | mm/リンク数 | 286/15 (9-7) | 286/15 (9-7) | | | | |
| | | 伸び | 許容限度 | % | 2 | 2 | | | | |
| 油 圧 装 置 | 自然降下 | 内マストの自然降下量 | | | mm/分 | 50以内/5 | 50以内/5 | | | |
| | 自然前傾 | ティルトシリンダーロッドの縮み量 | | | mm/分 | 17.5以内/5 | 20以内/5 | | | |
| | 操作弁リリーフ圧 | リ フ ト | | | MPa (kgf/cm ²) | 17.7以下 (180) | 17.7以下 (180) | | | |
| テ ィ ル ト | | | MPa (kgf/cm ²) | | | | | | | |
| 給 油 脂 | 給油脂および 油の交換 | 油 圧 装 置 | | | 月又は時間 | 6ヵ月又は1200H | 6ヵ月又は1200H | | | |
| | | トランスミッション、ディファレンシャル、終減速、ステアリング | | | 月又は時間 | 初回6ヵ月又は1200H 12ヵ月又は2400H | 初回6ヵ月又は1200H 12ヵ月又は2400H | | | |

| | | 3.0 | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | 62FBR30S/SJE | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 検査基準値 | | | | | |
| | | 0 | | | | | |
| | | 99±5 | | | | | |
| | | 5 | | | | | |
| | | 2.5 | | | | | |
| | | - | | | | | |
| | | 20以上 | | | | | |
| | | - | | | | | |
| | | - | | | | | |
| | | - | | | | | |
| | | - | | | | | |
| | | 0 | | | | | |
| | | - | | | | | |
| | | 91±1 | | | | | |
| | | 11 | | | | | |
| | | 4 | | | | | |
| | | 45 | | | | | |
| | | 40 | | | | | |
| | | 15以内 | | | | | |
| | | 15以内 | | | | | |
| | | 381/15 (9-7) | | | | | |
| | | 2 | | | | | |
| | | 50以内/5 | | | | | |
| | | 25以内/5 | | | | | |
| | | 17.7以下 (180) | | | | | |
| | | 6ヵ月又は1200H | | | | | |
| | | 初回6ヵ月又は1200H 12ヵ月又は2400H | | | | | |