

[変更前]

V4-7	V5-1	V5-7						
検 査 基 準 値								
2530±10 975±10	2700±25 975±25	2530±10 975±10						
0.2±0.05 0.2±0.05 常温	0.2±0.05 0.2±0.05 常温	0.2±0.05 0.2±0.05 常温						
3.34 34 コモンレール	3.4 35 250	3.34 34 コモンレール						
19.6～20.6 200～210	19.6～20.6 200～210	19.6～20.6 200～210						
10～15	10～14	10～15						
215.7 2.2	215.7 2.2	215.7 2.2						
215.7 2.2	215.7 2.2	215.7 2.2						
402.2～441.5 41～45	343 35	402.2～441.5 41～45						
402.2～441.5 41～45	343 35	402.2～441.5 41～45						
20	20	20						
40.5	40	40.5						
18.1 185	18.1 185	18.1 185						
60	60	60						
20	20	20						
3	2	3						
11度	11度	11度						

〔変更後〕 変更箇所を赤字表示（本紙のみ）

V4-7	V5-1	V5-7						
検 査 基 準 値								
2530±10 975±10	2700±25 975±25	2530±10 975±10						
0.2±0.05 0.2±0.05 常温	0.2±0.05 0.2±0.05 常温	0.2±0.05 0.2±0.05 常温						
3.34 34 250	3.4 35 250	3.34 34 250						
コモンレール	19.6～20.6 200～210	コモンレール						
10～15	10～14	10～15						
215.7 2.2	215.7 2.2	215.7 2.2						
215.7 2.2	215.7 2.2	215.7 2.2						
402.2～441.5 41～45	343 35	402.2～441.5 41～45						
402.2～441.5 41～45	343 35	402.2～441.5 41～45						
20	20	20						
40.5	40	40.5						
18.1 185	18.1 185	18.1 185						
60	60	60						
20	20	20						
3	2	3						
11度	11度	11度						