

適用範囲		モデル名		R430M	R430E	R530E	R630E	
		適用号機		#30001～	#10001～	#10001～	#10001～	
区分	検査箇所	検査項目(条件)	単位	検査基準値				
エンジン	エンジン本体	エンジン回転速度						
		ハイアイドリング	min ⁻¹	2470≥	2400≥	2400≥	2400≥	
		ローアイドリング	min ⁻¹	1005～1075	1025～1075	1025～1075	1025～1075	
		(冷却水温) (作動油温)	(°C) (°C)	(70～90) (50±5)	(70～90) (50±5)	(70～90) (50±5)	(70～90) (50±5)	
	弁隙間	吸気弁隙間	mm	0.18～0.22	0.18～0.22	0.18～0.22	0.18～0.22	
		排気弁隙間	mm	0.18～0.22	0.18～0.22	0.18～0.22	0.18～0.22	
		(測定条件)		(冷態時)	(冷態時)	(冷態時)	(冷態時)	
		圧縮圧力又は 気筒間圧縮圧力差 (冷却水温) (回転速度)	MPa kgf/cm ² (°C) (min ⁻¹)	2.95～3.23 30.0～33.0 (80～90) (250rpm)	2.95～3.23 30.0～33.0 (80～90) (250rpm)	2.95～3.23 30.0～33.0 (80～90) (250rpm)	2.95～3.23 30.0～33.0 (80～90) (250rpm)	
燃料装置	噴射ノズルの 燃料噴射開始圧力	MPa kgf/cm ²	18.7～20.1 190～205					
	冷却装置	ファン駆動ベルトの張り [押しつけ力]	mm	7～9 58.8～68.6N (6～7kgf)	7～9 58.8～68.6N (6～7kgf)	7～9 58.8～68.6N (6～7kgf)	7～9 58.8～68.6N (6～7kgf)	
走行装置	タイヤ空気圧	フロントホイール	MPa kgf/cm ²	0.19～0.21 1.9～2.1	0.19～0.21 1.9～2.1	0.21～0.23 2.1～2.3	0.21～0.23 2.1～2.3	
		リヤホイール	MPa kgf/cm ²	0.19～0.21 1.9～2.1	0.19～0.21 1.9～2.1	0.21～0.23 2.1～2.3	0.21～0.23 2.1～2.3	
	ホイールナット及びボルトの締付けトルク	フロントホイール	N・m kgf・m	274～318 28～32.5	274～318 28～32.5	274～318 28～32.5	274～318 28～32.5	
		リヤホイール	N・m kgf・m	274～318 28～32.5	274～318 28～32.5	274～318 28～32.5	274～318 28～32.5	
縦装置	ハンドル	回転方向の遊び	mm					
	アーティキュレート機構	かじ取り角度	度	40	40	40	40	
	パワーステアリング装置	リリーフセット圧	MPa kgf/cm ²	17.3 176	17.3 176	17.3 176	17.3 176	
制動装置	走行ブレーキ	ペダルの遊び	mm					
		踏み残り代	mm					
		制動能力 [制動初速度]	m以内 km/h	5 (15)	5 (15)	5 (15)	5 (15)	
	駐車ブレーキ	停止可能勾配 [負荷状態]		15≤ [積荷]	15≤ [積荷]	15≤ [積荷]	15≤ [積荷]	

[illegible]

適用範囲			モデル名		R430M	R430E	R530E	R630E	
			適用号機		#30001～	#10001～	#10001～	#10001～	
区分	検査箇所		検査項目(条件)	単位	検査基準値				
制 行 動 装 置	走行 ブレーキ	ドラム ブレーキ (湿式)	ドラムとライニング 隙間	mm					
			ドラムの内径	mm					
			ライニングの厚さ	mm					
		ディスク ブレーキ (湿式)	バックプレート締付け トルク	N・m kgf・m					
	ディスクの厚さ (フリクションプレート)		mm	3.75～3.95	3.75～3.95	3.75～3.95	3.75～3.95		
	駐車 ブレーキ	パッドの厚さ (使用せず)	mm						
		ドラム ブレーキ (湿式)	ドラムとライニング 隙間	mm					
	ディスク ブレーキ (湿式)	パッドの厚さ	mm	走行ブレー キと兼用	走行ブレー キと兼用	走行ブレー キと兼用	走行ブレー キと兼用		
作 業 装 置	シリンダーの 自然降下量	ブーム [バケットへの負荷] [作 動 油 温]	mm/10min [有無] (°C)	20≥ [無] (50±5)	20≥ [無] (50±5)	20≥ [無] (50±5)	20≥ [無] (50±5)		
		バケット [バケットへの負荷] [作 動 油 温]	mm/10min [有無] (°C)	20≥ [無] (50±5)	20≥ [無] (50±5)	20≥ [無] (50±5)	20≥ [無] (50±5)		
	作業機速度	ブーム上げ [バケットへの負荷] [作 動 油 温]	sec [有無] (°C)	4.0～5.0 [無] (50±5)	4.5～5.5 [無] (50±5)	5.0～6.0 [無] (50±5)	5.0～6.0 [無] (50±5)		
		バケット伸し [バケットへの負荷] [作 動 油 温]	sec [有無] (°C)	1.7～2.1 [無] (50±5)	1.9～2.3 [無] (50±5)	2.3～2.7 [無] (50±5)	2.3～2.7 [無] (50±5)		
		バケット縮め [バケットへの負荷] [作 動 油 温]	sec [有無] (°C)	1.4～1.8 [無] (50±5)	1.4～1.8 [無] (50±5)	2.2～2.6 [無] (50±5)	2.2～2.6 [無] (50±5)		
		油 圧 回 路	作業機リリーフ圧力	MPa kgf/cm ²	17.2 175	17.2 175	17.2 175	17.2 175	
	油圧装置	走行リリーフ圧力	MPa kgf/cm ²	36.8 375	36.8 375	41.2 420	41.2 420		
		[作 動 油 温]	(°C)	(50±5)	(50±5)	(50±5)	(50±5)		
備									
考									

[illegible]