

コベルコ建機

適用範囲		型 式	KR1100TR-2	KR1100TPR-2	KR1350TR-40	KR1350TPR-40
		質 量 kg	2,520	2,580	3,720	3,750
			当て回式	自動旋回式	当て回式	自動旋回式
		取付可能機体質量 (単位 t)	20～	20～	35～	35～
区分	検査箇所	検査項目 (条件)	単位	検 査 基 準 値		
旋回装置	旋回ベアリング	取付ボルトサイズ	mm	16	16	22
		締付トルク	N・m	270	270	700
			kg・m	28	28	71
		取付ボルトサイズ	mm	20	20	24
		締付トルク	N・m	530	530	850
			kg・m	54	54	87
油圧装置	シリンダー	開閉シリンダー (作動油温 50℃±5℃)				
		伸縮量	mm	0～50mm	0～50mm	0～50mm
		測定時間	分	5	5	5
圧砕・切断部	カッター	カッターの隙間				
		基準値	mm	0.5	0.5	0.5
		許容限度	mm	2	2	2
	圧砕ポイント	圧砕ポイント				
		基準値	mm	0	0	0
		許容限度	mm	50	50	50
		圧砕ポイント				
		基準寸法	mm			
		許容限度	mm			
	開口幅		mm	1,100	11,00	13,500

コンクリート大割圧砕具

KR1500TR-50	KR1500TPR-50	KR1500TPR	KR2150TR	KR2150TPR			
5,170	5,200	7,660	9,700	9,800			
当て回式	自動旋回式	自動旋回式	当て回式	自動旋回式			
48～	48～	95～	95～	95～			
検 査 基 準 値							
16	16	22	22	22			
270	270	700	700	700			
28	28	71	71	71			
20	20	24	24	24			
530	530	850	850	850			
54	54	87	87	87			
0～50mm	0～50mm	0～50mm	0～50mm	0～50mm			
5	5	5	5	5			
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
2	2	2	2	2			
0	0	0	0	0			
60	60	70	70	70			
1,500	1,500	1,500	2,150	2,150			