

訂正

旋回ベアリング取付ボルト(旋回ボルト)交換周期

メーカー名	訂正箇所	訂正内容
石川島建機	旋回ボルト交換周期3年と明記してあるモデルの交換周期	旋回ベアリング取付ボルト(旋回ボルト)の中で1本でも緩み(新車基準トルク以下)、折損、脱落がある場合は全数交換してください。 緩み・脱落が無い場合でも3年に1回交換することを推奨します。
極東開発工業	"	旋回ベアリング外輪取付ボルト(外輪旋回ボルト)の中で1本でも緩み(新車基準トルク以下)、折損、脱落がある場合は外輪取付ボルトを全数を交換してください。 また、旋回ベアリング内輪取付ボルト(内輪旋回ボルト)の中で1本でも緩み(新車基準トルク以下)、折損および脱落がある場合は内輪取付ボルトを全数を交換してください。
プツマイスタージャパン	"	旋回ベアリング取付ボルト(旋回ボルト)の中で緩み(新車基準トルク以下)、折損、脱落がある場合はそのボルトと両隣各2本を交換してください。仮に、一本の取付ボルトに緩みがある場合は合計5本のボルトを交換してください。
三菱重工業	"	旋回ベアリング取付ボルト(旋回ボルト)の中で1本でも緩み(新車基準トルク以下)、折損、脱落がある場合は全数交換してください。