

油圧ショベル（クローラ式）（SS-GE-03-C）

コベルコ建機

クレーン時の旋回速度測定

適用範囲		モデル名		SK30UR-5	SK38UR	SK50UR-5	SK75UR-5	SK75SR-3
		適用号機		後方小旋回	後方小旋回	後方小旋回	後方小旋回	後方超小旋回
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検査基準値				
達動力伝装置	作業機速度	旋回 作業装置姿勢 (図面番号表示)	S	12.7～14.1 図—07	12.7～14.1 図—07	12.7～13.9 図—07	11.5±0.7 図—07	11.5±0.7 図—07

適用範囲		モデル名		SK75SR+	SK125SR	SK130SR+	SK130UR-2	SK135SR-2
		適用号機		後方超小旋回	後方超小旋回	後方超小旋回	超小旋回	後方超小旋回
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検査基準値				
達動力伝装置	作業機速度	旋回 作業装置姿勢 (図面番号表示)	S	11.5±0.7 図—07	11.0±0.7 図—07	11.0±0.7 図—07	11.0±0.7 図—07	11.0±0.7 図—07

P 7 8

適用範囲		モデル名		SK200-8	SK225SR	SK235SR-2	SK250-8	
		適用号機			後方超小旋回	後方超小旋回		
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検査基準値				
達動力伝装置	作業機速度	旋回 作業装置姿勢 (図面番号表示)	S	12.5±0.7 図—07	12.5±0.7 図—07	12.5±0.7 図—07	10.2±0.7 図—07	

P 7 9