

## フォークリフト 検査・整備基準値表 SS-LC-03-F 正誤表(各社)

No	図書符号	図書名	記載場所	「誤り」	「正」	備考
1	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P2 コマツ 型式(FG20～30-17) 2～3.5t エンジン:圧縮圧力(基準値)	(K21電制)1.45/250(1.48/250) (K25電制)1.51/250(1.53/250)	(K21電制)1.45/250(14.8/250) (K25電制)1.51/250(15.3/250)	修正
2	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P2 コマツ 型式(FG20～30-17) 2～3.5t エンジン:圧縮圧力(限度値)	(K21電制)1.09/250(1.10/250) (K25電制)1.09/250(1.10/250)	(K21電制)1.09/250(11.0/250) (K25電制)1.09/250(11.0/250)	修正
3	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P3 コマツ 型式(FG35～50-10) 3.5～5.0t エンジン:圧縮圧力(基準値)	(TB45電制)1.19/200(1.21/200)	(TB45電制)1.19/200(12.1/200)	修正
4	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P3 コマツ 型式(FG35～50-10) 3.5～5.0t エンジン:圧縮圧力(限度値)	(TB45電制)0.89/200(0.91/200)	(TB45電制)0.89/200(9.10/200)	修正
5	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P6 コマツ 型式(FD20～30-17) 2～3.5t 走行装置:タイヤ空気圧(フロントS)	700(7)	(2.0t～3.0t) 690(7.0) (3.5t) 850(8.5)	修正
6	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P6 コマツ 型式(FD20～30-17) 2～3.5t 走行装置:タイヤ空気圧(フロントW)	700(7)	(2.0t～3.0t) 690(7.0) (3.5t) 850(8.5)	修正
7	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P8 コマツ 型式(FD20～35-17) 2～3.5t 操縦装置:パワステアリング装置 (リリーフセット圧)	(2.0t～3.0t) 11.8(120)	(2.0t～3.0t) 11.8(120) (3.5t) 13.2(135)	修正
8	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P8 コマツ 型式(FD20～35-17) 2～3.5t 制動装置:ブレーキペダル (フートブレーキ制動能力:無負荷)	5.0(最高走行時)	4.5(最高走行時)	修正
9	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P8 コマツ 型式(FD20～35-17) 2～3.5t 制動装置:ブレーキペダル (フートブレーキ制動能力:負荷)	2.5(10km/h走行時)	2.0(10km/h走行時)	修正

10	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P8 コマツ 型式(FD20~35-17) 2~3.5t 制動装置:ブレーキドラム及びブレーキシュー (ブレーキドラム:基準内径)	180(パーキング)	(2.0t~3.0t) 310 (3.5t) 317.5	修正
11	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P8 コマツ 型式(FD20~35-17) 2~3.5t 制動装置:ブレーキドラム及びブレーキシュー (ブレーキドラム:修正限度)	181(パーキング)	(2.0t~3.0t) 312 (3.5t) 320	修正
12	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P8 コマツ 型式(FD20~35-17) 2~3.5t 制動装置:ブレーキドラム及びブレーキシュー (ブレーキライニング:基準厚さ)	5(パーキング)	(2.0t~3.0t) 5.7 (3.5t) 5.6	修正
13	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P8 コマツ 型式(FD20~35-17) 2~3.5t 制動装置:ブレーキドラム及びブレーキシュー (ブレーキライニング:許容限度)	3.5(パーキング)	1.0	修正
14	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P8 コマツ 型式(FD20~35-17) 2~3.5t 荷役装置:フォーク(厚さ:基準厚さ)	55	(2.0t) 36 (2.5t) 40 (3.0t) 45 (3.5t) 50	修正
15	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P8 コマツ 型式(FD20~35-17) 2~3.5t 荷役装置:フォーク(厚さ:許容限度)	50以上	(2.0t) 32.5以上 (2.5t) 36.0以上 (3.0t) 39.5以上 (3.5t) 45.0以上	修正
16	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P8 コマツ 型式(FD20~35-17) 2~3.5t 荷役装置:チェーン(長さ:基準値)	431.8/17(リーフ)	(2.0~2.5t) 323.9/17(リーフ) (3.0t) 539.8/17(リーフ) (3.5t) 431.8/17(リーフ)	修正
17	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P9 コマツ 型式(FH35~50-1)3.5~5.0t 荷役装置:フォーク(基準厚さ)	55	(3.5t) 50 (4.0~5.0t) 55	修正
18	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P9 コマツ 型式(FH35~50-1)3.5~5.0t 荷役装置:フォーク(厚さ:許容限度)	50以上	(3.5t) 48以上 (4.0t N車) 48以上 (4.0~5.0t) 50以上	修正
19	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P18 コマツ 型式(FB09RS~15RS-15)0.9~1.5t 制動装置:ブレーキパッド(基準厚さ)	7	11	修正
20	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P18 コマツ 型式(FB10RL~18RL-15)1.0~1.8t 制動装置:ブレーキパッド(基準厚さ)	7	11	修正
21	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P40,42 豊田自動織機 型式(02-8FD15, 18)1.5~1.75t 適用範囲:型式(フレームナンバー)	02-8FD15, 15 (60011~)	02-8FD15, 15 (70011~)	修正

22	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P40、42 豊田自動織機 型式(02-8FD20、25)2.0~2.5t 適用範囲:型式(フレームナンバー)	02-8FD20, 25 (60011~)	02-8FD20, 25 (70011~)	修正
23	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P40、42 豊田自動織機 型式(02-8FD30) 3.0t 適用範囲:型式(フレームナンバー)	02-8FD30 (60011~)	02-8FD30 (70011~)	修正
24	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P40、42 豊田自動織機 型式(02-8FDJ35) 3.5t 適用範囲:型式(フレームナンバー)	02-8FDJ35 (60011~)	02-8FDJ35 (70011~)	修正
25	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P86 ユニキャリア 型式(1F4) 3.5~5t 荷役装置:チェーン(長さ)	(3.5、4t) 508/22	(3.5、4t) 508/20	修正
26	SS-LC-03-F	フォークリフト 検査・整備基準値表	P94 ユニキャリア 型式(1F4) 3.5~5t 荷役装置:チェーン(長さ)	(3.5、4t) 508/22	(3.5、4t) 508/20	修正