

フォークリフト 検査・整備基準値表 SS-LC-03-E 正誤表(各社)

No	図書符号	図書名	記載場所	「誤り」	「正」	備考
1	SS-LC-03-E	フォークリフト 検査・整備基準値表	P8 コマツ 型式(FD20~35-17) 2~3.5t 荷役装置:フォーク(基準厚さ)	55	(2.0t) 36 (2.5t) 40 (3.0t) 45 (3.5t) 50	修正
2	SS-LC-03-E	フォークリフト 検査・整備基準値表	P8 コマツ 型式(FD20~35-17) 2~3.5t 荷役装置:フォーク(許容限度)	50以上	(2.0t) 32.5以上 (2.5t) 36.0以上 (3.0t) 39.5以上 (3.5t) 45.0以上	修正
3	SS-LC-03-E	フォークリフト 検査・整備基準値表	P9 コマツ 型式(FH35~50-1)3.5~5.0t 荷役装置:フォーク(基準厚さ)	55	(3.5t) 50 (4.0~5.0t) 55	修正
4	SS-LC-03-E	フォークリフト 検査・整備基準値表	P9 コマツ 型式(FH35~50-1)3.5~5.0t 荷役装置:フォーク(許容限度)	50以上	(3.5t) 48以上 (4.0t N車) 48以上 (4.0~5.0t) 50以上	修正
5	SS-LC-03-E	フォークリフト 検査・整備基準値表	P76 ユニキャリア 型式(1F4) 3.5~5t 荷役装置:チェーン(長さ)	(3.5、4t) 508/22	(3.5、4t) 508/20	修正
6	SS-LC-03-E	フォークリフト 検査・整備基準値表	P84 ユニキャリア 型式(1F4) 3.5~5t 荷役装置:チェーン(長さ)	(3.5、4t) 508/22	(3.5、4t) 508/20	修正