

コベルコ建機

適 用 範 囲		モ デ ル 名		BW65D
		適 用 号 機		961834213001
		車体質量(空車状態) kg		710
区分	検 査 箇 所	運用項目 ※測定条件、方法	単 位	検 査 基 準 値
エ ン ジ ン	エンジン本体	回転速度ハイアイドルリング ローアイドルリング (冷却水温) (作動油温)	min ⁻¹ min-1 °C °C	3000±50 1000±50 (ー) (50～80)
		潤滑油圧 (油 温) (回転速度)	kPa (kgf/cm ²) °C min ⁻¹	200～300 (2.0～3.0) 60～120 3000
		弁すき間 吸気弁 排気弁 (測定時の条件)	mm mm	0.0 0.0 (冷間時)
		圧縮圧力 (冷却水温) (回転速度)	kPa (kgf/cm ²) °C min-1	ー ー (ー) (ー)
		走行性能	最高走行速度 (測定方法・条件)	5.9 (ー)
		油圧ポンプ	ポンプ吐出量 ポンプ吐出圧 (油 温)	L/min Mpa °C 27 25 50～80
油 圧 ・ 走 行 装 置	クラッチ又は トランスミッショ ン油圧	ミッション潤滑油圧	kPa (kgf/cm ²)	ー (ー)
		クラッチ油圧	kPa (kgf/cm ²)	ー (ー)
		ミッション油量 エンジン回転速度	°C min-1	ー ー
		シャフトカップリング ボルト締め付けトルク	N・m (kgf・m)	ー (ー)
	プロペラシャフト 又はドライブ チェーン	チェーンたるみ量 チェーン押し付け力	mm N (kgf)	ー ー (ー)
		HST側ミッション	油圧回路のリリーフセット圧 油 温	25 (kgf/cm ²) °C (254.9) 50～80
	ホイール又は タイヤ	ホイールクリップナット 締め付けトルク	N・m (kgf・m)	ー ー

振動ローラー(ハンドガイド式)

適 用 範 囲		最 大 荷 重 t		0.744
		型 式		ZAF3
		適 用 号 機		961834213001
区分	検 査 箇 所	運用項目 ※測定条件、方法	単 位	検 査 基 準 値
操 向 装 置	最小旋回半径	最小旋回半径又は最大切り角度	m 度	ー ー
	パワーステアリン グ装置	油圧回路のリリーフセット圧力 油温	MPa (kgf・m) °C	ー (ー) ー
制 動 装 置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキの場合は その旨を表示		(ー)
		ペタル遊びのストローク	mm	ー
		踏込みストローク又は踏込み角度	mm 度	ー ー
		制動能力(制動距離：以内)	m	1
		制動初速度	km/h	(5.9)
		[ドラム式] ドラムとライニングのすき間 ドラムの内径 ライニングの厚さ バックプレート取付けナット締 付トルク	mm mm mm N・m (kgf・m)	ー ー ー (ー)
		[ディスク式] ディスクの厚さ パッドの厚さ	mm mm	ー ー
		ディスク取付ナット締付トルク	N・m (kgf・m)	ー (ー)
	駐車ブレーキ	制動能力(停止状態保持角度) レバー操作式、スイッチ操作式は その旨を表示 レバーストローク ドラムとライニングのすき間	度 mm mm	11.3 (ロックレバー式) ー ー
		作業装置	防振ゴム	取付けボルト締め付けトルク N・m (kgf・m) 前75 後180 前7.6 後18.4
	起振装置	油圧回路リリーフセット圧 油 温	MPa (kgf/cm ²) °C	165 1682.5 50～80
		特 記 事 項	機械形式 エンジン形式	振動ローラ (ハンドガイド式) Kohlor KD15 440

注) 数値は新車基準値を示す