三笠産業

適用範囲		モデル名		MRH-503DS-SS
		適用号機		G10001~
		車体質量(空車状態) kg		560
区分	検査箇所	運用項目　※測定条件、方法	単位	検査基準値
エンジン	エンジン本体	回転速度ハイアイドリング ローアイドリング (冷却水温) (作動油温)	min^{-1} min-1 ℃ ℃	2500±20 900～1000 (　—　) (　80　)
		潤滑油圧 (油　温) (回転速度)	kPa (kgf/cm２) ℃ min^{-1}	245±49 2.5±0.5 (85～90) (2500)
		弁すき間　吸気弁 排気弁 (測定時の条件)	mm mm	0.16～0.20 0.16～0.20 (冷間時)
		圧縮圧力 (冷却水温) (回転速度)	kPa (kgf/cm^2) ℃ min-1	3260～3480 32.0～35.5 (　常温　) (200～300)
走行性能		最高走行速度 (測定方法・条件)		3
油圧・走行装置	油圧ポンプ	ポンプ吐出量 ポンプ吐出圧 (油　温)	L/min Mpa ℃	22.7 (82以下)
	クラッチ又はトランスミッション油圧	ミッション潤滑油圧	kPa (kgf/cm^2)	(　　)
		クラッチ油圧 ミッション油量 エンジン回転速度	kPa (kgf/cm^2) ℃ min-1	(　　)
	プロペラシャフト又はドライブチェーン	シャフトカップリングボルト締め付けトルク	N・m (kgf･m)	(　　)
		チェーンたるみ量 チェーン押し付け力	mm N (kgf)	(　　)
	HST側ミッション	油圧回路のリリーフセット圧 油　温	MPa (kgf/cm^2) ℃	15 (82以下)
	ホィール又はタイヤ	ホィールクリップナット締付けトルク	N･m (kgf･m)	

振動ローラ―(ハンドガイド式)

適用範囲		モデル名		MRH-503DS-SS
		適用号機		G10001~
		車体質量(空車状態) kg		560
区分	検査箇所	運用項目　※測定条件、方法	単位	検査基準値
操向装置	最小旋回半径	最小旋回半径又は最大切り角度	m 度	
	パワーステアリング装置	油圧回路のリリーフセット圧力 油温	MPa (kgf･m) ℃	(　　)
制動装置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキの場合はその旨を表示		
		ペタル遊びのストローク 踏込みストローク又は踏込み角度	mm mm 度	
		制動能力(制動距離：以内) 制動初速度	m km/h	1 (３)
		［ドラム式］ ドラムとライニングのすき間 ドラムの内径 ライニングの厚さ	mm mm mm	
		バックプレート取付けナット締付トルク	N･m (kgf･m)	(　　)
		［ディスク式］ ディスクの厚さ パッドの厚さ	mm mm	
		ディスク取付ナット締付トルク	N･m (kgf･m)	(　　)
	駐車ブレーキ	制動能力(停止状態保持角度) レバー操作式、スイッチ操作式はその旨を表示 レバーストローク ドラムとライニングのすき間	度 mm mm	20 (ロックレバー式)
作業装置	防振ゴム	取付けボルト締付けトルク	N･m (kgf･m)	167 (16)
	起振装置	油圧回路リリーフセット圧 油　温	MPa (kgf/cm^2) ℃	
特記事項			機械形式	ハンドガイド式振動ローラー
			エンジン形式	E75-E2-NB3
				セルスタート式

注)　数値は新車基準値を示す