

日立建機

適用範囲		モデル名		ZW330-6
		仕様		
		適用号機		NGE60-25001～
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検査基準値
エンジン	エンジン本体	エンジン回転速度		
		ハイアイドルリング	min ⁻¹	2100±100
		ローアイドルリング （冷却水温） （作動油温）	min ⁻¹ (°C) (°C)	800±50 (80以上) (50以上)
	弁すき間 吸気弁 隙間 排気弁 隙間 （測定条件）		mm	0.305
			mm	0.559
				(冷間時)
	燃料装置	圧縮圧力又は 気筒間圧縮圧力差 （冷却水温） （回転速度）	MPa kgf/cm ² (°C) (min ⁻¹)	- - - -
		噴射ノズルの燃料噴射開始圧力	MPa	-
			kgf/cm ²	
走行装置	冷却装置	ファン駆動ベルトの張り	mm	9.5～12.7
		[押つけ力]	[kgf]	[10]
	タイヤ空気圧	フロントホイール	KPa	422～441
		Bias ply(26.5-25-20PR)	kgf/cm ²	4.3～4.5
		リヤホイール	KPa	324～343
操縦装置	ホイールナット及びボルトの締付けトルク	Bias ply(26.5-25-20PR)	kgf/cm ²	3.3～3.5
		フロントホイール	N・m	890
			kgf・m	91
	リヤホイール		N・m	890
			kgf・m	91

日立建機

適用範囲		モデル名		ZW330-6
		仕様		
		適用号機		NGE60-25001～
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検査基準値
制動装置	走行ブレーキ	ペダルの遊び	mm	
		踏み残り代	mm	-
		制動能力 【制動初速度】	m以内 km/h	12 35
	駐車ブレーキ	停止可能勾配 【負荷状態】	度	15° [無]
制動装置	ドラム ブレーキ （乾式）	ドラムとライニング 隙間	mm	-
		ドラムの内径	mm	-
		ライニングの厚さ	mm	-
	ディスク ブレーキ （湿式）	バックプレート締付け トルク	N・m kg・m	- -
		ディスクの厚さ （フリクションプレート）	mm	6.2
		パッドの厚さ （使用せず）	mm	-
作業装置	ドラムブレーキ （乾式）	ドラムとライニング 隙間	mm	-
		パッドの厚さ	mm	-
	ディスクブレーキ （湿式）			
油圧装置	シリンダの自然降下量	ブーム(リフトアームシリンダ) 【バケットへの負荷】 【作 動 油 温】	mm/min [有無] (°C)	10/15 [無] (55±5)
		バケット(バケットシリンダ) 【バケットへの負荷】 【作 動 油 温】	mm/min [有無] (°C)	10/15 [無] (55±5)
	作業機速度	ブーム上げ (リフトアーム上げ) 【バケットへの負荷】 【作 動 油 温】	sec [有無] (°C)	5.2±0.3 [無] (55±5)
		バケット伸し(バケットダンブ) 【バケットへの負荷】 【作 動 油 温】	sec [有無] (°C)	1.2±0.3 [無] (55±5)
		バケット縮め(バケットチルト) 【バケットへの負荷】 【作 動 油 温】	sec [有無] (°C)	- [無] (55±5)
備考	油圧回路	主回路設定圧力 【作 動 油 温】	MP a kgf/cm ² (°C)	31.4±0.5 320±5 (55±5)

★印：新車基準値を表す。