

適用範囲		型式		MKB6000V2
		質量 (チゼル付) kg		6150
区分	検査箇所	検査項目	単位	
封入ガス圧	*ヘッドガス圧 (外気温15~25) 図1参照	許容限度 (最低)	MPa	0.98
			kgf/cm ²	10
		許容限度 (最高)	MPa	1.03
			kgf/cm ²	11.5
		基準値 (推奨)	MPa	0.98
			kgf/cm ²	10
アキュムレータガス圧力 MPa				6
トップナット	トップナット 図1参照	ボルト径		64
		二面幅 mm	mm	95
		締付トルク (二硫化矽アブレン塗布)	N・m	12600
		初期締付トルクからの締付角度	度	-
		ナット回転角	度	-
本体各部ボルト	バルブケース 図1参照	ボルト径		24
		締付トルク	-	760
	バルブカバー 図1参照	ボルト径		20
		締付トルク	N・m	570
	アキュムレータ取付 図1参照	ボルト径		20
		締付トルク	N・m	390
ブラケット	フロントボルト 図2参照	ボルト径		52
		締付トルク	N・m	5300
	トッププレート (取付ピース・カバー取付) 図3参照	ボルト径		36
		締付トルク	N・m	1570
	クッションラバー (サイドカバー取付) 図3参照	ボルト径		-
		締付トルク	N・m	-
ブラケット溝の磨耗限界				
ホルダブッシュ・チゼル	*ホルダブッシュ 図4参照	基準値A	mm	200
		許容限度B	mm	206
	チゼル 図5参照	基準長C	mm	892
		許容限度長D	mm	590
		基準外径E	mm	200
		許容限度外径F	mm	194