

適用範囲		型式		MKB2500V2	
		質量（チゼル付）kg		2830	
区分	検査箇所	検査項目	単位		
封入ガス圧	*ヘッドガス圧 (外気温15~25) 図1参照	許容限度（最低）	MPa	1	
			kgf/cm ²	10.2	
		許容限度（最高）	MPa	1.15	
			kgf/cm ²	11.7	
		基準値（推奨）	MPa	1	
kgf/cm ²	10.2				
アキュムレータガス圧力 MPa				6	
トップナット	トップナット 図1参照	ボルト径		48	
		二面幅 mm	mm	75	
		締付トルク（二硫化モリブデン塗布）	N・m	5700	
		初期締付トルクからの締付角度	度	-	
		ナット回転角	度	-	
本体各部ボルト	バルブケース 図1参照	ボルト径		24	
		締付トルク	-	760	
	バルブカバー 図1参照	ボルト径		20	
		締付トルク	N・m	570	
	アキュムレータ取付 図1参照	ボルト径		20	
		締付トルク	N・m	390	
ブラケット	フロントボルト 図2参照	ボルト径		42	
		締付トルク	N・m	2940	
	トッププレート（取付ピース・カバー取付） 図3参照	ボルト径		30	
		締付トルク	N・m	下ナット1480 上ナット 740	
	クッションラバー（サイドカバー取付） 図3参照	ボルト径		24	
		締付トルク	N・m	730	
	ブラケット溝の磨耗限界				
	ホルダブッシュ・チゼル	*ホルダブッシュ 図4参照	基準値A	mm	160
許容限度B			mm	730	
チゼル 図5参照		基準長C	mm		
		許容限度長D	mm	480	
		基準外径E	mm	160	
		許容限度外径F	mm	156	