

適用範囲		型式		MKB60M2
		質量（チゼル付）kg		55
区分	検査箇所	検査項目	単位	検査基準値
封入ガス圧	*ヘッドガス圧 (外気温15~25) 図1参照	許容限度（最低）	MPa	0.85
			kgf/cm ²	8.7
		許容限度（最高）	MPa	1.0
			kgf/cm ²	10.2
		基準値（推奨）	MPa	0.85
			kgf/cm ²	8.7
アキュムレータガス圧力 MPa				-
トップナット	トップナット 図1参照	ボルト径		14
		二面幅 mm	mm	22
		締付トルク（二硫化モリブデン塗布）	N・m	74
		初期締付トルクからの締付角度	度	-
		ナット回転角	度	-
本体各部ボルト	バルブケース 図1参照	ボルト径		-
		締付トルク	-	-
	バルブカバー 図1参照	ボルト径		-
		締付トルク	N・m	-
	アキュムレータ 図1参照	ボルト径		-
		締付トルク	N・m	-
ブラケット	フロントボルト 図2参照	ボルト径		18
		締付トルク	N・m	240
	トッププレート（取付ピース・カバー取付） 図3参照	ボルト径		-
		締付トルク	N・m	-
	クッションラバー（サイドカバー取付） 図3参照	ボルト径		-
		締付トルク	N・m	-
	ブラケット溝の磨耗限界			
ホルダブッシュ・チゼル	*ホルダブッシュ 図4参照	基準値A	mm	38
		許容限度B	mm	40
	チゼル 図5参照	基準長C	mm	265
		許容限度長D	mm	180
		基準外径E	mm	38
		許容限度外径F	mm	36