

メーカー名 長野工業

適用範囲		モデル名		AS-12P(NUS12W-7)	
		適用号機又はスペック番号		VH0001~	
区分	検査箇所	運用項目 ※測定条件、方法		単位	検査基準値
エンジン	エンジン本体 【非電子制御式】	エンジン回転速度	ローアイドル	min <sup>-1</sup>	1500±50
			ハイアイドル	min <sup>-1</sup>	2450±50
		弁すき間	吸気弁	mm	0.145~0.185
			排気弁	mm	0.145~0.185
		圧縮圧力	MPa/min <sup>-1</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	3.23~3.63 33~37	
回転速度	min <sup>-1</sup>	250			
走行装置	履帯 クローラベルト	鉄シュー	張り(たわみ量)※5	mm	-
			クローラリンクピッチ (4リンクピッチ)※8	mm	-
	走行ブレーキ	制動距離	m	1.0以内	
	駐車ブレーキ	最低停止保持勾配	°	11.5°	
作業装置	ブーム	スライディング	上下方向	mm	1
			バット部ガタ	左右方向	mm
				上側	mm
			下側	mm	1
	スライディングバット摩耗量	mm	2		
油圧装置	油圧ポンプ	吐出圧	P1	Mpa	24.5±2.0
			P2	(kgf/cm <sup>2</sup> )	(230)
			P3	Mpa	3.4±0.3
			(kgf/cm <sup>2</sup> )	(35)	
	ポンプ回転数	低速	min-1	1500	
		高速	min-1	2450	
	※作動油		-	VG32	
油温		°C	40±10		
油圧シリンダー	自然降下量※1	起伏	mm/10min	2以下	
		伸縮	mm/10min	2以下	
		平衡装置	mm/10min	2以下	
安全装置	車体傾斜角 警報装置	作業角度	前後	°	5.0±0.5
			左右	°	5.0±0.5
	高速走行規制	ブーム角度	-	水平以上	
		ブーム伸縮	-	格納以上	
	傾斜地走行停止規制	許容傾斜以上	ブーム角度	-	水平以上
			ブーム伸縮	-	格納以上
作業範囲規制装置	作業範囲規制 ※9	-	規制範囲図の通り		
過積載規制装置	作動重量	動作不可	kg	200<m	

ホイール式(内燃機式)

適用範囲		モデル名			
		適用号機又はスペック番号			
区分	検査箇所	運用項目 ※測定条件、方法		単位	検査基準値
総合テスト	作業速度 測定方法※2	起伏(リフト)	上	s	35±6
			下	s	35±6
		伸縮	伸	s	33±6
			縮	s	30±6
		旋回	右	s	60±6
			左	s	60±6
		バスケット首振	右	s	14±6
			左	s	21±6
		走行	2速	km/h	5.0±1.0
			高	km/h	3.0±0.6
低	km/h		0.9±0.5		