

メーカー名 : アイチコーポレーション

トラック式

適用範囲		モデル名		SK125	
		適用号機又はスペック番号		STD	
区分	検査箇所	運用項目 ※測定条件、方法		単位	検査基準値
作業装置	ブーム	スライディングパッド	上下	mm	1以下
		ド部ガタ	左右	mm	1以下
		スライディングパッド摩耗量		mm	6以下
	バケット	積載		kg	200
	油圧ポンプ	吐出圧		Mpa (kg/cm <sup>2</sup> )	17.2 175
		ポンプ回転数		min <sup>-1</sup>	750+50,-0
		※作動油		-	VG15
		油温		°C	40±10
	油圧シリンダー	自然降下量 ※1	起伏	mm	2/10min以下
			伸縮	mm	2/10min以下
ジャッキ			mm	2/10min以下	
ワイヤ起伏			mm	-	
安全装置	ア-スリール線	抵抗値		Ω	-
	作業範囲	作業範囲規制 ※9		-	○
	規制装置	モーメントリミッタ ※9		-	-
	インターロック	ジャッキインターロック		-	○
		ブームインターロック		-	○
駐車ブレーキインターロック		-	-		
総合テスト	作動速度上部	起伏 ※2-1	上	S	30±10
			下	S	30±10
		旋回 ※2-2	右	S	60±15
			左	S	60±15
		伸縮 ※2-3	伸	S	30±10
			縮	S	25±10
		バケット 首振 ※2-4	右	S	30±10
			左	S	30±10
		プラットホーム旋回 ※2-5	右	S	-
	左		S	-	
	作動速度下部	起伏	上	S	30±10
			下	S	30±10
		旋回	右	S	60±15
			左	S	60±15
		伸縮	伸	S	25±10
			縮	S	25±10
		バケット 首振	右	S	-
			左右	S	-
プラットホーム旋回		右	S	-	
	左	S	-		