メーカー名:三笠産業

適用範囲		モデル名		MRH-e503
		適用号機		K10001~
		車体質量(空車状態) kg		568
区分	検査箇所	運用項目 ※測定条件、方法	単位	検査基準値
モーター	本体 【電子制御式】	回転速度ハイアイドリング ローアイドリング (冷却水温) (作動油温)	min^{-1} min-1 ℃ ℃	2500 - - (-)
		潤滑油圧 (油温) (回転速度)	kPa (kgf/cm 2) ℃ min^{-1}	- (-) - -
		弁すき間 吸気弁 排気弁 (測定時の条件)	mm mm	- - (-)
		圧縮圧力 (冷却水温) (回転速度)	kPa (kgf/cm^2) ℃ min-1	- - (-) (-)
走行性能		最高走行速度 (測定方法・条件)	km/h	3
油圧・走行装置	油圧ポンプ	ポンプ吐出量 ポンプ吐出圧 (油温)	L/min Mpa ℃	25 82以下
	クラッチ又はトランスミッション油圧	ミッション潤滑油圧	kPa (kgf/cm^2)	( )
		クラッチ油圧 ミッション油量 エンジン回転速度	kPa (kgf/cm^2) ℃ min-1	( )
	プロペラシャフト又はドライブチェーン	シャフトカップリング ボルト締め付けトルク	N・m (kgf・m)	( )
		チェーンたるみ量 チェーン押し付け力	mm N (kgf)	( )
	HST側ミッション	油圧回路のリリーフセット圧 油温	MPa (kgf/cm^2) ℃	17.2 (175.4)
	ホィール又はタイヤ	ホィールクリップナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)	

締固め方法名、構造・機能

適用範囲		モデル名		MRH-e503
		適用号機		K10001~
		車体質量(空車状態) kg		568
区分	検査箇所	運用項目 ※測定条件、方法	単位	検査基準値
操向装置	最小旋回半径	最小旋回半径又は最大切り角度	m 度	
	パワーステアリング装置	油圧回路のリリーフセット圧力 油温	MPa (kgf・m) ℃	( )
制動装置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキの場合はその旨を表示		
		ペタル遊びのストローク 踏込みストローク又は踏込み角度	mm mm 度	
		制動能力(制動距離:以内) 制動初速度	m km/h	1 (3)
		[ドラム式] ドラムとライニングのすき間 ドラムの内径 ライニングの厚さ	 mm mm mm	
		バックプレート取付けナット締付トルク	N・m (kgf・m)	( )
		[ディスク式] ディスクの厚さ パッドの厚さ	 mm mm	
		ディスク取付ナット締付トルク	N・m (kgf・m)	( )
	駐車ブレーキ	制動能力(停止状態保持角度) レバー操作式、スイッチ操作式はその旨を表示 レバーストローク ドラムとライニングのすき間	度 mm mm	20 (ロックレバー式)
作業装置	防振ゴム	取付けボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	180 (18.4)
	起振装置	油圧回路リリーフセット圧 油温	MPa (kgf/cm^2) ℃	
特記事項			機械形式	ハンドガイド式振動ローラー
			モーター形式	GXE3.0H(3.8Kw)

注) 数値は新車基準値を示す