適用範囲		型　式		TOP-18J
		質量（チゼル付）kg		105
区分	検査箇所	検査項目	単位	検査基準値
封入ガス圧	＊封入ガス圧	許容限度（最低）	MPa	1.4
			kgf/cm²	14.1
		許容限度（最高）	MPa	1.7
			kgf/cm²	17.1
		基準値（推奨）	MPa	1.5
			kgf/cm²	15.1
	アキュームレータ圧力Mpa及び個数			－
バックナット	バックナット	ボルト径		22
		二面幅　mm	mm	30
		締付トルク（二硫化ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ塗布）	N・m	700
		締付トルクからの増し締付角度	度	－
		ナット回転角	度	－
本体各部ボルト	バルブケース	ボルト径		－
		締付トルク	N・m	－
	トッププレート ボッタムプレート	ボルト径		－
		締付トルク	N・m	－
	スイベルフランジ	ボルト径		－
		締付トルク	N・m	－
ブラケット	フロントボルト	ボルト径		18
		締付トルク	N・m	350
	サポータ	ボルト径		－
		締付トルク	N・m	－
	クッションラバー	ボルト径		－
		締付トルク	N・m	－
	ブラケット溝の磨耗限界 表－２　図１参照			－
ホルダブッシュ・チゼル	＊ホルダブッシュ 図２参照	基準値Ａ	mm	45
		許容限度Ｂ	mm	48
	チゼル 図３参照	基準長Ｃ	mm	325
		許容限度長Ｄ	mm	200
		基準外径Ｅ	mm	45
		許容限度外径Ｆ	mm	－