オカダアイヨン　　ブレーカー

適用範囲		型　式		TOP-300J
		質量（チゼル付）kg		2500
区分	検査箇所	検査項目	単位	検査基準値
封入ガス圧	＊封入ガス圧	許容限度（最低）	MPa	－
			kg f /cm²	－
		許容限度（最高）	MPa	－
			kg f /cm²	－
		基準値（推奨）	MPa	0.8
			kg f /cm²	8.1
	アキュームレータ圧力Mpa及び個数			6*1
バックナット	バックナット	ボルト径		52
		二面幅　mm	mm	77
		締付トルク（二硫化ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ塗布）	N・m	4400
		締付トルクからの増し締付角度	度	－
		ナット回転角	度	－
本体各部ボルト	バルブケース	ボルト径		30
		締付トルク	N・m	1270
	トッププレート ボッタムプレート	ボルト径		－
		締付トルク	N・m	－
	スイベルフランジ	ボルト径		－
		締付トルク	N・m	－
ブラケット	フロントボルト	ボルト径		52
		締付トルク	N・m	3330
	サポータ	ボルト径		－
		締付トルク	N・m	－
	クッションラバー	ボルト径		－
		締付トルク	N・m	－
	ブラケット溝の磨耗限界 表－２　図１参照			－
ホルダブッシュ・チゼル	＊ホルダブッシュ 図２参照	基準値Ａ	mm	150
		許容限度Ｂ	mm	158
	チゼル 図３参照	基準長Ｃ	mm	706
		許容限度長Ｄ	mm	420
		基準外径Ｅ	mm	150
		許容限度外径Ｆ	mm	－