メーカー名:デンヨー　　**クローラ式(蓄電式)**

適用範囲		モデル名			HW-450XC
区分	検査箇所	運用項目　※測定条件、方法		単位	検査基準値
電動機	モーター(ドライブ)	ブラシ高さ許容限界寸法		mm	8
	駆動用ベルト	駆動用チェーンのたわみ(左)		mm	10～15
		駆動用チェーンのたわみ(右)		mm	5～10
	バッテリー	電圧		V	24
	ヒューズ	上昇走行電源用		A	200
		制御主回路用		A	10
		充電インターロック回路用		A	1
走行装置	履帯クローラベルト	ゴムベルト張り(たわみ量)履帯浮かせ、中心トラッククローラとのすき間寸法　※6		mm	10±5
	走行ブレーキ	制動距離		m	−
	駐車ブレーキ	最低停止保持勾配		°	20
装作置業	シザース	スライディングパット部ガタ	マスト上側	mm	−
			マスト下側	mm	−
		スライディングパット摩耗量		mm	−
油圧装置	油圧ポンプ	昇降	吐出圧	Mpa (kgf/cm^2)	17.7 +0.5/-0.2 (180)
			作動油	−	VG22
			油温	℃	40
	油圧シリンダー	自然降下量	ﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞｰ	mm/1hr	10以下
			積載質量	kg	0
安全装置	車体傾斜角警報装置	作動角度		°	2±0.5
	過積載防止装置	作動重量　注2		kg	230
	作業床規制装置	格納検知		mm	950±50
		走行規制検知		mm	950±50
		上限規制検知		mm	4500±50
総合テスト	作動速度	昇降	上昇	s	15 +5/-2
			下降	s	26 +5/-2
		走行	高速	km/h	2.2±0.3
		直進性　※4		mm/10m	300

注1.安全装置の作業範囲規制装置測定方法はモデルやウェイトの重量によって異なります。
　　測定方法はサービスマニュアルを参照して下さい。
注2.作業床に230kgを積載した状態で、作業床高さ1.5m以上に上昇しないことを確認。
　　且つ、200kg積載が最高位まで上昇することを確認してください。