メーカー名:デンヨー　　ホィール式(蓄電式)

適用範囲		モデル名			HW-450X
区分	検査箇所	運用項目　※測定条件、方法		単位	検査基準値
電動機	モーター(ドライブ)	ブラシ高さ 許容限界寸法		mm	8
	駆動用ベルト	駆動用チェーンのたわみ		mm	5～10
	バッテリー	電圧		V	24
	ヒューズ	制御主回路用		A	10
		上昇走行電源用		A	200
		駐車ブレーキ用		A	3
		充電インターロック回路用		A	1
装置 走行	ホィール	ソリッドタイヤ	摩耗量	−	状態による
	走行ブレーキ	制動距離		m	−
	駐車ブレーキ	最低停止保持勾配		°	7
装置 作業	シザース	スライディングパット部ガタ	上下	mm	−
			左右	mm	−
		スライディングパット摩耗量		mm	−
油圧装置	油圧ポンプ	メイン（昇降）	吐出圧	MPa (kgf/㎝２)	17.7 +0.5/-0.2 (180)
		ステアリング	吐出圧	MPa (kgf/㎝^{2})	−
		作動油		−	VG22
		油温		℃	40
	油圧シリンダー	自然降下量	ﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞｰ	mm/1hr	10以下
			積載質量	k g	0
安全装置	車体傾斜角警報装置	作動角度		°	2±0.5
	過積載防止装置	作動重量　注2		kg	230
	作業床規制装置	格納検知		m m	950±50
		走行規制検知		m m	950±50
		上限規制検知		m m	4500±50
テスト 総合	作動速度	昇降	上昇	s	15 +5/-2
			下降	s	26 +5/-2
		走行	高速	km/h	3.0±0.3
			低速	km/h	1.8±0.3

注1.安全装置の作業範囲規制装置測定方法はモデルやウェイトの重量によって異なります。
　　測定方法はサービスマニュアルを参照してください。
注2.作業床に230kgを積載した状態で、作業床高さ1.5m以上に上昇しないことを確認。
　　且つ、200kg積載が最高位まで上昇することを確認してください。