株式会社AIRMAN

適用範囲		モデル名 ※1				ENCL068-1 (固定デッキ)
		製造番号				ENCL68**** (****は数字)
区分	検査箇所	適用項目，測定条件，方法			単位	検査基準値
電動機	モータ	ブラシ高さ許容限界寸法	許容限界	ドライブ	mm	－
	駆動用チェーン	駆動用チェーンのたわみ		右	mm	9～15
				左	mm	6～12
	バッテリ	電圧			V	24
	ヒューズ	走行主回路用			A	5 (兼用)
		油圧主回路用			A	
	ブレーカ	主回路用ブレーカ			A	－
走行装置	履帯 クローラベルト	中央ロアローラとゴムクローラのすきま			mm	15±3
	駐車ブレーキ	最低停止保持勾配 (積載質量:0kg)			°	19
油圧装置	油圧ポンプ	メイン (昇降)	吐出圧		MPa	20.2±0.5
					(kgf/cm²)	(206)
			作動油		－	VG22
			油温		℃	35
	油圧シリンダ	自然降下量	作業床降下量 (作業床高さ:2m)		mm/10min	11以下
			積載質量		kg	250
安全装置	車体傾斜角 警報装置	作動角度			°	3±0.5
	過積載防止装置	作動質量			kg	280
	作業床 規制装置	格納検知			mm	1080
		走行規制検知			mm	2000±100
		上限規制検知			mm	6800±50
総合テスト	作動速度	昇降 (1人乗車)		上昇	s	32±3
				下降	s	34±3
		走行 (1人乗車)		高速	km/h	2.0±0.4
				低速	km/h	0.8±0.2
		直進性			mm/10m	1000

※1 モデル名については、セリアルプレート記載の「製造番号」より判別してください。