「年次検査判定基準」

諸岡

令和8年度（公社）建設荷役車両安全技術協会

適用範囲		最大荷重 t			2.5t	備考
		型式			MST300VD	
区分	点検箇所	適用項目※測定条件、方法		単位	点検基準値	
エンジン	エンジン本体 KubotaV2203 －EDM	エンジン回転速度	アイドル	rpm		
			無負荷最高回転数	rpm		
		弁すき間	吸気弁(冷間)	mm	0.18～0.22	クボタエンジンジャパンより
			排気弁(冷間)	mm	0.18～0.22	
		圧縮圧力(基準値)		Mpa (kgf/cm^2)	3.23～3.72(33～38)	
		圧縮圧力(限度)		Mpa (kgf/cm^2)	2.55(26)	
	冷却装置	ファン駆動ベルトの張り		たわみ量 mm	7～9	
		※ベルト押し付け力		kgf	6～7	
	燃料装置	ノズルの噴射開始圧力		Mpa (kgf/cm^2)	13.7～14.7(140～150)	
		ノズルの噴射時期		BTDC°	17.25	
		噴射ポンプの吐出量		cc/min^{-1}	無	
制動装置	駐車ブレーキ	駐車ブレーキ制動能力	無負荷	停止勾配%	20%	安衛法不整地運搬車構造規格値
			負荷	停止勾配%	20%	自社基準
ダンプ装置	作動速度	ダンプ上げ　定格回転時		秒		
		ダンプ下げ　定格回転時		秒		
	自然降下	ダンプシリンダーの自然降下量		mm/5分	20	
走行装置	ゴムクローラー	タグの高さ　標準高さ　25　mm		mm	8mm以上	取扱説明書より
		張り点検		mm		