メーカー名：タダノユーティリティ　　**ホィール式(内燃機式)**

適用範囲		モデル名			AS-21P
		適用号機又はスペック番号			VH0001～
区分	検査箇所	運用項目　※測定条件、方法		単位	検査基準値
エンジン	エンジン本体	エンジン回転速度	ローアイドル	min^{-1}	1500±50
			ハイアイドル	min^{-1}	2400±50
		弁すき間	吸気弁	mm	0.145～0.185
			排気弁	mm	0.145～0.185
		圧縮圧力		MPa/min^{-1} (kgf/cm^2)	3.23～3.62 (33～37)
		※回転速度		min^{-1}	250
走行装置	ホィール	ソリッドタイヤ	空気圧	－	ソリッドタイヤ
	走行ブレーキ	制動距離		m	1
	駐車ブレーキ	ドラムとライニングのすき間		mm	－
		最低停止保持勾配		°	12
作業装置	ブーム	スライディングパット部ガタ	上下方向	mm	1
			左右方向 上側	mm	1
			左右方向 下側	mm	1
		スライディングパット摩耗量		mm	2
油圧装置	油圧ポンプ	吐出圧		MPa (kgf/cm^2)	24.5 (250+5)
		ポンプ回転数	低速	min-1	1500±50
			高速	min-1	2400±50
		作動油		―	VG22
		油温		℃	40±10
	油圧シリンダー	自然降下量※1	起伏	mm/10min	2以下
			伸縮	mm/10min	2以下
			平衡装置	mm/10min	2以下
安全装置	車体傾斜角警報装置	作業角度	前後	°	5.0±0.5
			左右	°	5.0±0.5
	傾斜地走行停止規制	作業床高さ		－	水平以上
		ブーム伸縮		－	格納以上
	高速走行規制	作業床高さ		－	水平以上
		ブーム伸縮		－	格納以上
	作業範囲規制装置	作業範囲規制		－	車両貼付の図の通り
総合テスト	作業速度測定方法※2	起伏	上	s	40±5
			下	s	40±5
		伸縮	伸	s	60±5
			縮	s	50±5
		旋回	右	s	90±10
			左	s	90±10
		プラットフォーム旋回	右	s	11±3
			左	s	11±3
		走行	2速	s/10m	8.9±1.1
			高	s/10m	20.5±3.5
			低	s/10m	38±10