

適用範囲		モデル名		5Z32 SCL150	5Z37 SCL150	4ZR21 SCM80		
		仕仕様	吸吐弁型式	—	Sバルブ	Sバルブ	Sバルブ	
			最大吐出量	m ³ /h	149	149	83	
			最大吐出圧力	MPa	7.6	7.6	8.1	
			アーム最大地上高	m	32	37	21	
		適用号機	6895～	6778～	—			
区分	検査箇所	検査項目(条件)	単位	検査基準値				
油圧装置	☆油圧機器 セット圧	主油ポンプ油圧	MPa	35	35	30		
		弁シリンダー油圧	MPa	40	40	38		
		攪拌 ^{かくはん} モーター油圧	MPa	—	—	—		
		ブーム油圧	MPa	38	38	35		
		ACCガス封入圧力	MPa	7	7	—		
		(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	2200±50	2200±50	2700±50		
		(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	1700±50	1700±50	1870±50		
	(作動油温度)	(℃)	50±10	50±10	50±10			
車体・安全装置	☆ 旋回ベアリング 取付けボルトの 締め付け	外輪取付けボルトの 締め付けトルク	N・m	674	674	674		
		内輪取付けボルトの 締め付けトルク	N・m	674	674	674		
		旋回ボルトの交換基準	年	5	5	5		
	☆ 旋回作動速度	旋回速度	sec	174±5	207±5	104±5	±	
		(旋回作動角度)	(度)	365	365	365	()	
		(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	2200±50	2200±50	2700±50	()	
		(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	1700±50	1700±50	1870±50	()	
		(作動油温度)	(℃)	50°±10	50°±10	50°±10	()	
	アウトリガー 自然伸縮量	各垂直シリンダー	mm	1.0	1.0	1.0		
		(測定時間) (作業装置姿勢)	(min) [図面No.]	10 —	10 —	10 —	() [図 No.]	
特記事項								

32

[illegible]

33