

ベトンテック(エヴァダイム)

適 用 範 囲		モ デ ル 名		ECP28ZX-1611	ECP30ZX-1815	ECP36ZX-1815	ECP43CX-5	
		主仕様	吸 吐 弁 型 式	—	揺動弁	揺動弁	揺動弁	揺動弁
			最大 吐 出 量	m ³ /h	110(70)	157(106)	157(106)	157
			最大吐出圧力	MPa	8.5(11.5)	8.7(13)	8.7(13)	8.5
			ブーム最大地上高	m	27.6	29.2	35.1	42.1
適 用 号 機								
区 分	検 査 箇 所	検 査 項 目 (条件)	単 位	検 査 基 準 値				
業 装 置	圧 送 装 置	ピストンストローク回数	回/min	27	35	35	30	
		ローター回転数	回/min	—	—	—	—	
		(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	(2460)	(2610)	(2610)	(2655)	
		(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	(1650±50)	(1750±50)	(1750±50)	(1750±50)	
		(作 動 油 温 度)	(℃)	(50±10)	(50±10)	(50±10)	(50±10)	
		回 転 速 度	min ⁻¹	35±1	35±1	35±1	35±1	
	攪 拌 装 置	チェーンのたわみ	mm					
		(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	(2460)	(2610)	(2610)	(2610)	
		(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	(1650±50)	(1750±50)	(1750±50)	(1750±50)	
		(作 動 油 温 度)	(℃)	(50±10)	(50±10)	(50±10)	(50±10)	
		圧 力 設 定 値	Pa	()	()	()		
		(設定値到達時間)	(min)					
	真 空 ポ ン プ	圧力降下許容値	Pa	()	()	()		
		(保 持 時 間)	(min)					
		Vベルトのたわみ	mm					
	ブ ー ム 装 置	シリンドー 自然降下量	ブーム (1) シリンドー	mm	1.5	1.5	1.5	1.5
			ブーム (2) シリンドー	mm	1.5	1.5	1.5	1.5
			ブーム (3) シリンドー	mm	1.5	1.5	1.5	1.5
			ブーム (4) シリンドー	mm	1.5	1.5	1.5	1.5
			ブーム (5) シリンドー	mm	1.5	1.5	1.5	1.5
		☆ブームシリンドー 作動時間	(測 定 時 間)	(min)	(10)	(10)	(10)	(10)
			(作動計測条件)		(-)	(-)	(-)	(-)
			(作業装置姿勢)	[図面No.]	[図 No. 1]	[図 No. 1]	[図 No. 1]	[図 No. 1]
			ブ ー ム (1) 伸 び	sec	75±15%	60±15%	75±15%	90±15%
			縮 み	sec	75±15%	60±15%	75±15%	90±15%
			ブ ー ム (2) 伸 び	sec	98±15%	100±15%	98±15%	105±15%
			縮 み	sec	98±15%	100±15%	98±15%	105±15%
ブ ー ム (3) 伸 び			sec	91±15%	90±15%	68±15%	95±15%	
縮 み			sec	91±15%	90±15%	68±15%	95±15%	
ブ ー ム (4) 伸 び			sec	46±15%	45±15%	46±15%	45±15%	
縮 み	sec	46±15%	45±15%	46±15%	45±15%			
ブ ー ム (5) 伸 び	sec				30±15%			
縮 み	sec				30±15%			
洗 浄 装 置	水 ポ ン プ (配管洗浄用)	吐 出 圧 力	MPa	3	3	3	3	
		油 圧 水 圧	MPa					
	空 圧 機	飛距離	m					
		吐 出 圧 力	MPa	3	3	3	3	
		(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	(2460)	(2610)	(2610)	(2610)	
		(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	(1650±50)	(1750±50)	(1750±50)	(1750±50)	
		(作 動 油 温 度)	(℃)	(50±10)	(50±10)	(50±10)	(50±10)	

☆印：新車基準値を表す（参考値）。

コンクリートポンプ車

ECP47CX-5	ECP26ZX	ECP37ZX					
揺動弁	揺動弁	揺動弁					
160	125	150					
8.5	7.0	8.5					
46.1	25.2	36.3					
検 査 基 準 値							
30	35	35					
-	-	-					
(2655)	(2235)	(2655)					
(1750±50)	(1500±50)	(1750±50)					
(50±10)	(50±10)	(50±10)					
35±1	35±1	35±1					
(2610)	(2235)	(2655)					
(1750±50)	(1500±50)	(1750±50)					
(50±10)	(50±10)	(50±10)					
1.5	1.5	1.5					
1.5	1.5	1.5					
1.5	1.5	1.5					
1.5	1.5	1.5					
1.5	1.5	1.5					
(10)	(10)	(10)					
(-)	(-)	(-)					
[図 No. 1]	[図 No. 1]	[図 No. 1]					
105±15%	70±15%	75±15%					
105±15%	70±15%	75±15%					
105±15%	70±15%	98±15%					
105±15%	70±15%	98±15%					
100±15%	95±15%	91±15%					
100±15%	95±15%	91±15%					
60±15%	55±15%	46±15%					
60±15%	55±15%	46±15%					
40±15%							
40±15%							
(2610)	(2610)	(2610)					
(50±10)	(50±10)	(50±10)					
[図 No. 2]	[図 No. 2]	[図 No. 2]					
3	3	3					
3	3	3					
(2610)	(2610)	(2610)					
(1750±50)	(1750±50)	(1750±50)					
(50±10)	(50±10)	(50±10)					

ベトンテック(エヴァダイム)

適 用 範 囲		モ デ ル 名		ECP28ZX-1611	ECP30ZX-1815	ECP36ZX-1815	ECP43CX-5	
		主仕様	吸 吐 弁 型 式	—	揺動弁	揺動弁	揺動弁	揺動弁
			最 大 吐 出 量	m ³ /h	110 (70)	157 (106)	157 (106)	157
			最 大 吐 出 圧 力	MPa	8.5 (11.5)	8.7 (13)	8.7 (13)	8.5
			アーム最大地上高	m	27.6	29.2	35.1	42.1
適 用 号 機								
区 分	検 査 箇 所	検 査 項 目 (条件)	単 位	検 査 基 準 値				
油 圧 装 置	☆油圧機器 セット圧	主油ポンプ油圧	MPa	36±2	36±2	36±2	36±2	
		弁シリンダー油圧	MPa	19±1	19±1	19±1	19±1	
		攪拌モータ油圧	MPa	16±1	16±1	16±1	16±1	
		プ ー ム 油 圧	MPa	35±1.5	35±1.5	35±1.5	38±1.5	
		ACC ガス封入圧力	MPa	9±0.5	9±0.5	9±0.5	9±0.5	
		(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	(2460)	(2610)	(2610)	(2610)	
		(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	(1650±50)	(1750±50)	(1750±50)	(1750±50)	
		(作 動 油 温 度)	(℃)	(50±10)	(50±10)	(50±10)	(50±10)	
車 体 ・ 装 置 回 転 安 全 装 置	☆ 旋回ベアリング 取付けボルト の締め付け	外輪取付けボルトの 締め付けトルク	N・m					
		内輪取付けボルトの 締め付けトルク	N・m					
		旋回ボルトの交換基準	年					
	☆ 旋回作動速度	旋 回 速 度	sec	140±15%	120±15%	140±15%	160±15%	
		(旋回作動角度)	(度)	(360)	(360)	(360)	(360)	
		(油圧ポンプ回転数)	(min ⁻¹)	(2460)	(2610)	(2610)	(2610)	
		(エンジン回転数)	(min ⁻¹)	(1650±50)	(1750±50)	(1750±50)	(1750±50)	
		(作 動 油 温 度)	(℃)	(50±10)	(50±10)	(50±10)	(50±10)	
	アウ トリ ガ ー	各垂直シリンダー	mm	1	1	1	1	
		(測 定 時 間)	(min)	(10)	(10)	(10)	(10)	
	自然伸縮量		(作業装置姿勢)	[図面 No.]	[図 No.]	[図 No.]	[図 No.]	[図 No.]
特 記 事 項								

☆印：新車基準値を表す（参考値）。

コンクリートポンプ車

ECP47CX-5	ECP26ZX	ECP37ZX					
揺動弁	揺動弁	揺動弁					
160	125	150					
8.5	7.0	8.5					
46.1	25.2	36.3					
検 査 基 準 値							
36±2							
19±1							
16±1							
38±1.5							
9±0.5							
(2655)							
(1750±50)							
(50±10)							
220±15%	100±15%	140±15%					
(360)	(360)	(360)					
(2655)	(2235)	(2655)					
(1750±50)	(15000±50)	(1750±50)					
(50±10)	(50±10)	(50±10)					
1	1	1					
(10)	(10)	(10)					
[図 No.]	[図 No.]	[図 No.]					

項 目	測 定 方 法	計 測 姿 勢
ブーム シリンダー 自然降下	図-1 ブームシリンダー自然降下量測定姿勢 (下図参照)	
ブーム作動速度	図-2 ブーム作動速度測定姿勢	

