

適用範囲		モデル名		R330 #30001～	R430Z #20001～	R530Z #20001～	R630Z #20001～
区分	検査箇所	検査項目(条件)	単位	検査基準値			
エンジン	エンジン本体	エンジン回転速度					
		ハイアイドルリング	min ⁻¹	2800	2670	2670	2670
		ローアイドルリング	min ⁻¹	1000～1100	980～1050	980～1050	980～1050
		(冷却水温)	(℃)	(70～90)	(70～90)	(70～90)	(70～90)
		(作動油温)	(℃)	(50±5)	(50±5)	(50±5)	(50±5)
		弁すき間					
	吸気弁 スキ間	mm	0.15～0.18	0.18～0.22	0.18～0.22	0.18～0.22	
	排気弁 スキ間	mm	0.15～0.18	0.18～0.22	0.18～0.22	0.18～0.22	
	(測定条件)		(冷態時)	(冷態時)	(冷態時)	(冷態時)	
	圧縮圧力	MPa	3.7～4.1	3.2～3.7	3.2～3.7	3.2～3.7	
気筒間圧縮圧力差		kgf/cm ²	38～42	33～38	33～38	33～38	
(冷却水温)		(℃)	(70～90)	(70～90)	(70～90)	(70～90)	
(回転速度)		(min ⁻¹)	(約250)	(約250)	(約250)	(約250)	
燃料装置	噴射ノズルの燃料噴射開始圧力	MPa	13.7～14.7	13.7～14.7	13.7～14.7	13.7～14.7	
	kgf/cm ²	140～150	140～150	140～150	140～150		
冷却装置	ファン駆動ベルトの張り	mm	7	7	7	7	
	[押つけ力]		68N(7kg)	68N(7kg)	68N(7kg)	68N(7kg)	
走行装置	タイヤ空気圧	フロントホイール	MPa	0.32～0.34	0.19～0.21	0.21～0.23	0.21～0.23
		kgf/cm ²	3.2～3.4	1.9～2.1	2.1～2.3	2.1～2.3	
	リヤホイール	MPa	0.32～0.34	0.19～0.21	0.21～0.23	0.21～0.23	
		kgf/cm ²	3.2～3.4	1.9～2.1	2.1～2.3	2.1～2.3	
ホイールナット及びボルトの締付けトルク	フロントホイール	N・m	167～196	275～313	275～313	275～313	
	Kgf・m	17～20	28～32	28～32	28～32		
	リヤホイール	N・m	167～196	275～313	275～313	275～313	
	kgf/cm ²	17～20	28～32	28～32	28～32		
縦装装置	ハンドル	回転方向の遊び	mm	—	—	—	—
	アーテキュレート機構	かじ取り角度	度	—	—	—	—
	パワーステアリング装置	リリーフセット圧	MPa	16.7	17.2	17.2	17.2
制動装置	走行ブレーキ	ペダルの遊び	mm	—	—	—	—
	踏み残り代	ミニは度 他はmm	17.5度	17.5度	17.5度	17.5度	
	制動能力 [制動初速度]	m以内 (km/h)	5 (15)	5 (15)	5 (15)	5 (15)	
	駐車ブレーキ	停止可能勾配 [負荷状態]	度	15 [積車]	15≤ [積車]	15≤ [積車]	15≤ [積車]

[illegible]

