

適用範囲		モデル名		R330 #30001～	R430Z #20001～	R530Z #20001～	R630Z #20001～	
区分	検査箇所	検査項目(条件)	単位	検査基準値				
エンジン	エンジン本体	エンジン回転速度						
		ハイアイドリング	min ⁻¹	2800	2670	2670	2670	
		ローアイドリング	min ⁻¹	1000～1100	980～1050	980～1050	980～1050	
		(冷却水温)	(°C)	(70～90)	(70～90)	(70～90)	(70～90)	
		(作動油温)	(°C)	(50±5)	(50±5)	(50±5)	(50±5)	
	弁すき間	吸気弁すき間	mm	0.15～0.18	0.18～0.22	0.18～0.22	0.18～0.22	
		排気弁すき間	mm	0.15～0.18	0.18～0.22	0.18～0.22	0.18～0.22	
		(測定条件)		(冷態時)	(冷態時)	(冷態時)	(冷態時)	
	圧縮圧力	圧縮圧力	MPa	3.7～4.1	3.2～3.7	3.2～3.7	3.2～3.7	
気筒間圧縮圧力差		kgf/cm ²	38～42	33～38	33～38	33～38		
(冷却水温)		(°C)	(70～90)	(70～90)	(70～90)	(70～90)		
(回転速度)		(min ⁻¹)	(約250)	(約250)	(約250)	(約250)		
燃料装置	噴射ノズルの	MPa	13.7～14.7	13.7～14.7	13.7～14.7	13.7～14.7		
	燃料噴射開始圧力	kgf/cm ²	140～150	140～150	140～150	140～150		
冷却装置	ファン駆動ベルトの張り [押つけ力]	mm	7	7	7	7		
			68N(7kg)	68N(7kg)	68N(7kg)	68N(7kg)		
走行装置	タイヤ空気圧	フロントホイール	MPa	0.32～0.34	0.19～0.21	0.21～0.23	0.21～0.23	
			kgf/cm ²	3.2～3.4	1.9～2.1	2.1～2.3	2.1～2.3	
		リヤホイール	MPa	0.32～0.34	0.19～0.21	0.21～0.23	0.21～0.23	
			kgf/cm ²	3.2～3.4	1.9～2.1	2.1～2.3	2.1～2.3	
	ホイールナット及びボルトの締付けトルク	フロントホイール	N・m	167～196	275～313	275～313	275～313	
		リヤホイール	N・m	167～196	275～313	275～313	275～313	
操縦装置	ハンドル	回転方向の遊び	mm	—	—	—	—	
	アーテキュレート機構	かじ取り角度	度	—	—	—	—	
	パワーステアリング装置	リリーフセット圧	MPa	16.7	17.2	17.2	17.2	
制動装置	走行ブレーキ	ペダルの遊び	mm	—	—	—	—	
		踏み残り代	ミニは度 他はmm	17.5度	17.5度	17.5度	17.5度	
		制動能力 [制動初速度]	m以内 (km/h)	5 (15)	5 (15)	5 (15)	5 (15)	
		駐車ブレーキ	停止可能勾配 [負荷状態]	度	15 [積車]	15≤ [積車]	15≤ [積車]	15≤ [積車]

[illegible]

