

適用範囲		モデル名		LK407-5	LK502-5			
区分	検査箇所	検査項目(条件)	単位	検査基準値				
エンジン	エンジン本体	エンジン回転速度						
		ハイアイドリング	min ⁻¹	2700±25	2700±25			
		ローアイドリング	min ⁻¹	975±25	975±25			
		(冷却水温)	(℃)	(-)	(-)			
		(作動油温)	(℃)	(-)	(-)			
		弁すき間						
	吸気弁 スキ間	mm	0.2	0.2				
		排気弁 スキ間	mm	0.2	0.2			
		(測定条件)		(冷間時)	(冷間時)			
圧縮圧力又は 気筒間圧縮圧力差 (冷却水温) (回転速度)	KPa	3430±100	3430±100					
	kg/cm ²	35.0±1	35.0±1					
	(℃)	(暖機後)	(暖機後)					
燃料装置	噴射ノズルの 燃料噴射開始圧力	KPa	19600~20600	19600~20600				
	kg/cm ²	200~210	200~210					
冷却装置	ファン駆動ベルトの張り [押つけ力]	mm	—	—				
	[kg]	(-)	(-)					
走行装置	タイヤ空気圧	フロントホイール	KPa	196.1	215.7			
		kg/cm ²	2.0	2.2				
	リヤホイール	KPa	196.1	215.7				
		kg/cm ²	2.0	2.2				
	ホイールナット 及びボルト の締付けトルク	フロントホイール	N・m	343.2	343.2			
		リヤホイール	N・m	343.2	343.2			
操縦装置	ハンドル	回転方向の遊び	mm	20	20			
	アーテキュレート機構	かじ取り角度	度	40	40			
	パワーステアリング装置	リリーフセット圧	KPa	18100	18100			
制動装置	走行ブレーキ	ペダルの遊び	mm	20.0~40.0	60.0			
		踏み残り代	ミニは度 他はmm	—	—			
		制動能力 [制動初速度]	m以内 (km/h)	3.0 (15)	3.0 (15)			
	駐車ブレーキ	停止可能勾配 [負荷状態]		1/5勾配で停止 [無]	1/5勾配で停止 [無]			

