

コ マ ツ

適用 範 囲		モ デ ル 名		WA100-6	WA150-6		
区分	検査箇所	検査項目 (条件)	単位	検 査 基 準 値			
エ ン ジ ン	エンジン本体	エンジン回転速度					
		ハイアイドルリング	min ⁻¹	2450±50	2450±50		
		ローアイドルリング	min ⁻¹	980±25	980±25		
		(冷 却 水 温)	(℃)				
		(作 動 油 温)	(℃)	(45～55)	(45～55)		
		弁 す き 間					
	吸気弁 スキ間	mm	0.35	0.35			
		排気弁 スキ間	mm	0.50	0.50		
	(測 定 条 件)			(常温)	(常温)		
	圧縮圧力又は 気筒間圧縮圧力差	KPa	2900 以上	2900 以上			
kg/cm ²		30.0 以上	30.0 以上				
(冷 却 水 温)		(℃)	(40～60)	(40～60)			
(回 転 速 度)		(min ⁻¹)	(320～360)	(320～360)			
燃 料 装 置	噴射ノズルの	KPa	コモンレール	コモンレール			
	燃料噴射開始圧力	kg/cm ²					
冷 却 装 置	ファン駆動ベルトの張り	mm					
	[押 っ け 力]	[kg]	油圧駆動	油圧駆動			
走 行 装 置	タイヤ空気圧	フロントホイール	KPa	220	240		
			kg/cm ²	2.2	2.4		
	リヤホイール	KPa	220	240			
		kg/cm ²	2.2	2.4			
	ホイールナット及びボルトの締付けトルク	フロントホイール	N・m	80～100	80～100		
			kg・m	785～980	785～980		
リヤホイール	N・m	80～100	80～100				
	kg・m	785～980	785～980				
操 縦 装 置	ハ ン ド ル	回転方向の遊び	mm	40～80	40～80		
	アーテキュレート 機 構	かじ取り角度	度	—	—		
	パワーステアリング装置	リリーフセット圧	KPa	18.6	18.6		
			kg/cm ²	190	190		
制 動 装 置	走行ブレーキ	ペダルの遊び	mm	5	5		
		踏み残り代	[Z]	[20～22 度]	[20～22 度]		
		制動能力 [制動初速度]	m以内 (km/h)	5 [20]	12 [20]		
	駐車ブレーキ	停止可能勾配 [負荷状態]		1/5 [空荷]	1/5 [空荷]		

[illegible]

