

日立建機

適用範囲		モデル名	ZW250-5B	ZW250-6	ZW310-5B	ZW310-6	ZW330-5B	
		適用号機	NECA0-010002～	NEMA0-000101～	NFAA0-000102～	NFBA0-000101～	NGBA0-000101～	
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検査基準値				
エンジン	エンジン本体	エンジン回転速度						
		ハイアイドルリング	min ⁻¹	2100±30	2210±30	2040±50	2000±50	2100±50
		ローアイドルリング	min ⁻¹	800±25	800±25	800±50	800±50	800±50
		（冷却水温）	(°C)	(50以上)	(50以上)	(50以上)	(50以上)	(50以上)
		（作動油温）	(°C)	(50±5)	(50±5)	(50±5)	(50±5)	(50±5)
	弁隙間	吸気弁 隙間	mm	0.4	0.254	0.28	0.305	0.28
		排気弁 隙間	mm	0.4	0.508	0.49	0.559	0.49
		（測定条件）		(冷間時)	(冷間時)	(冷間時)	(冷間時)	(冷間時)
	圧縮圧力又は 気筒間圧縮圧力差	圧縮圧力又は	MPa	3.04	—	3.3	—	3.3
		気筒間圧縮圧力差	kgf/cm ²	31.0	—	33.7	—	33.7
燃料装置	（冷却水温）	(°C)	(暖機後)		(暖機後)		(暖機後)	
	（回転速度）	(min ⁻¹)			(200)		(200)	
	燃料噴射開始圧力	kgf/cm ²						
冷却装置	噴射ノズルの	KPa	—	—	—	—	—	
	燃料噴射開始圧力	kgf/cm ²						
走行装置	タイヤ空気圧	ファン駆動ベルトの張り	mm	8～12	ベルトテンショナー	オートテンショナー	オートテンショナー	
		〔押しつけ力〕	[kg]	[10]				
	フロントホイール	KPa	375	375	422～441	422～441	422～441	
		kgf/cm ²	3.75	3.75	4.3～4.5	4.3～4.5	4.3～4.5	
	リヤホイール	KPa	375	375	324～343	324～343	324～343	
		kgf/cm ²	3.75	3.75	3.3～3.5	3.3～3.5	3.3～3.5	
	ホイールナット及びボルトの締付けトルク	フロントホイール	N・m	890	890	890	890	
		リヤホイール	N・m	890	890	890	890	
操縦装置	ハンドル	kgf・m	91	91	91	91		
		回転方向の遊び	mm	5～15	5～15	5～15	5～15	
	アーティキュレート機構	かじ取り角度	度	37	37	37	37	
		パワーステアリング装置	MPa	29.4	29.4	27.4	27.4	
制動装置	走行ブレーキ	kg/cm ²	300	300	279	279		
		ペダルの遊び	mm	7～16	7～16	4～13	4～13	
		踏み残り代	mm	—	—	186	190	
	駐車ブレーキ	制動能力〔制動初速度〕	m以内 km/h	5 [20]	5 [20]	—	—	
		停止可能勾配〔負荷状態〕		11.3° (20%) [無]	11.3° (20%) [無]	11.3° (20%) [無]	15° [無]	
制動力	N							

ZW370-5B	ZW550-5B							
NHEA0-000103～	NHF40-009001～							
検査基準値								
1950±50	1760±50							
850±50	900±50							
(50以上)	(50以上)							
(50±5)	(50±5)							
0.4	0.4							
0.4	0.4							
(冷間時)	(冷間時)							
2.75	2.75							
28.0	28.0							
(暖機後)	(暖機後)							
(200)	(200)							
—	—							
6～8	6～8							
[10]	[10]							
422～441	422～441							
4.3～4.5	4.3～4.5							
324～343	324～343							
3.3～3.5	3.3～3.5							
890	890							
91	91							
890	890							
91	91							
5～15	5～15							
37	37							
27.4	27.4							
279	279							
4～13	4～13							
186	186							
—	—							
11.3° (20%) [無]	11.3° (20%) [無]							

日立建機

適用 範 囲		モ デ ル 名		ZW250-5B	ZW250-6	ZW310-5B	ZW310-6	ZW330-5B
		適用号機		NECA0-010002～	NEMA0-000101～	NFAA0-000102～	NFBA0-000101～	NGBA0-000101～
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検 査 基 準 値				
制 動 装 置	走行ブレーキ	ドラムとライニング隙間	mm					
		ドラムの内径	mm					
		ライニングの厚さ	mm					
		バックプレート締付けトルク	N・m kg・m					
	ディスクブレーキ（湿式）	ディスクの厚さ（フリクションプレート）	mm	5.3～6.2 ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ	5.3～6.2 ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ	5.3～6.2 ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ	5.3～6.2 ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ	5.3～6.2 ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ
		パッドの厚さ（使用せず）	mm					
	駐車ブレーキ	ドラムとライニング隙間	mm					
		パッドの厚さ	mm	1.9～2.2 ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ	1.9～2.2 ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ	2.0～2.2 ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ	2.0～2.2 ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ	2.0～2.2 ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ
作 業 装 置	シリンダーの自然降下量	ブーム 〔バケットへの負荷〕 〔作 動 油 温〕	mm/min 〔有無〕 （℃）	10/15 〔無〕 (50±5)	10/15 〔無〕 (50±5)	10/15 〔無〕 (50±5)	10/15 〔無〕 (50±5)	10/15 〔無〕 (50±5)
		バケット 〔バケットへの負荷〕 〔作 動 油 温〕	mm/min 〔有無〕 （℃）	10/15 〔無〕 (50±5)	10/15 〔無〕 (50±5)	10/15 〔無〕 (50±5)	10/15 〔無〕 (50±5)	10/15 〔無〕 (50±5)
	作業機速度	ブーム上げ 〔バケットへの負荷〕 〔作 動 油 温〕	sec 〔有無〕 （℃）	5.8±0.3 〔無〕 (50±5)	5.8±0.3 〔無〕 (50±5)	6.0±0.3 〔無〕 (50±5)	4.7±0.3 〔無〕 (50±5)	7.1±0.3 〔無〕 (50±5)
		バケット伸し 〔バケットへの負荷〕 〔作 動 油 温〕	sec 〔有無〕 （℃）	1.6±0.3 〔無〕 (50±5)	1.6±0.3 〔無〕 (50±5)	1.2±0.3 〔無〕 (50±5)	1.2±0.3 〔無〕 (50±5)	1.1±0.3 〔無〕 (50±5)
		バケット縮め 〔バケットへの負荷〕 〔作 動 油 温〕	sec 〔有無〕 （℃）					
油圧装置	油 圧 回 路	主回路設定圧力	KPa kg/cm ² （℃）	29.4 300 (50±5)	29.4 300 (50±5)	31.4 320 (50±5)	31.4 320 (50±5)	31.4 320 (50±5)
		〔作 動 油 温〕						
備 考								

ZW370-5B	ZW550-5B							
NHEA0-000103～	NHF40-009001～							
検査基準値								
6.1～7.2 プレーキテ ィスカ	5.7～6.8 プレーキテ ィスカ							
7.2～7.4 プレーキテ ィスカ	7.2～7.4 プレーキテ ィスカ							
3/15 〔無〕 (50±5)	3/15 〔無〕 (50±5)							
4/15 〔無〕 (50±5)	4/15 〔無〕 (50±5)							
6.8±0.3 〔無〕 (50±5)	9.1±0.3 〔無〕 (50±5)							
1.2±0.3 〔無〕 (50±5)	2.2±0.3 〔無〕 (50±5)							
31.4 320 (50±5)	31.4 320 (50±5)							