適用範囲		最大荷重 t				0.9～1.8			
		型式				1R1			
区分	検査箇所	適用項目 ※測定条件、方法			単位	検査基準値			
原動機（モーター）	モーター	ブラシ寸法	ドライブモーター	基準値	mm	－			
				許容限度	mm	－			
			ポンプモーター	基準値	mm	－			
				許容限度	mm	－			
			パワーステモーター	基準値	mm	20			
				許容限度	mm	9			
		ブラシのバネ力基準値	ドライブモーター		N (kgf)	－			
			ポンプモーター		N (kgf)	－			
			パワステモーター		N (kgf)	7 (0.7)			
	バッテリー	各電そうの電圧（充電後）			V	2			
	速度制御装置	走行用モーターの最大電流値			A	－			
		荷役用モーターの最大電流値			A	－			
	充電装置	電圧検出リレーの作動電圧			V	57～58			
	ヒューズ	走行・油圧主回路用			A	400			
		油圧主回路用			A	－			
		パワステ回路用			A	40			
		充電器一次側			A	20			
		充電器二次側			A	100			
		制御（操作）回路用			A	5			
		電装品回路用			A	10			
動伝達	チェーン及びスプロケット	駆動チェーンの張り（たわみ量）			mm	－			
走行装置	クリップボルト、ハブボルト・ナットの締付けトルク	フロント	ロード		Nm (kgf-m)	－			
		リヤ	ドライブ		Nm (kgf-m)	88～118 (9～12)			
			キャスタ		(kgf-m)	68～83 (7.0～8.5)			
操縦装置	ハンドル	回転方向の遊び			mm	25～55			
	かじ取り車輪	キャンバ			deg	－			
		旋回半径			mm	(0.9t) 1360 (1.0t) 1360 (1.25t) 1495 (1.35t) 1495 (1.5t) 1580 (1.8t) 1755			
					左右差mm	100			
	パワステアリング装置	リリーフセット圧			Mpa (kgf/cm²)	－			

検査基準値							

適用範囲		最大荷重 t			0.9～1.8			
		型式			1R1			
区分	検査箇所	適用項目 ※測定条件、方法		単位	検査基準値			
制動装置	ブレーキペダル	ブレーキペダルの遊び		mm	0			
		ペダルと床板とのすき間（踏込み時）		mm	69			
		フートブレーキ制動能力	無負荷	m以内	5			
			負荷	m以内	2.5			
	駐車ブレーキ	レバー操作力		N (kgf-m)				
		駐車ブレーキ制動能力	無負荷	停止勾配%	20			
			負荷	停止勾配%	15			
	ブレーキドラム及びブレーキシュー	ドラムとライニングのすき間		mm	－			
		ブレーキドラム	基準内径	mm	－			
			修正限度	mm	－			
		ブレーキライニング	基準厚さ	mm	－			
			許容限度	mm	－			
	ディスクブレーキ	カムとアジャストスクリュウのすき間		mm	0			
		スプリング取付け長さ		mm	83(0.9～1.4) 114(1.5～1.8)			
		ブレーキパッド	基準厚さ	mm	11			
			許容限度	mm	4			
荷役装置	フォーク	厚さ	基準厚さ	mm	35			
		摩耗	許容限度	mm	(0.9,1.0,1.25t)31 (1.35,1.5t) 32 (1.8t) 33			
		先端の開き	許容限度	mm	15			
		先端の高さの差	許容限度	mm	10			
	チェーン	長さ	基準値	mm/リンク数	286/15			
		伸び	許容限度	%	2			
油圧装置	自然降下	内マストの自然降下量		mm/分	150/15			
	自然前傾	ティルトシリンダーロッドの縮み量		mm/分	38/5			
	操作弁リリーフ圧	リフト		MPa (kgf/cm²)	17.7(180)			
		ティルト		MPa (kgf/cm²)				
	給油脂及び油の交換	油圧装置		月又は時間	6ケ月/1200H			
		トランスミッション、ディファレンシャル、終減速機、ステアリング		月又は時間				

検査基準値							