

適用範囲		モデル名		HM125H-2	HM125H-3			
		適用号機		033101	50101			
		車体質量(空車状態) kg		9430	9380			
区分	検査箇所	検査項目(測定条件)	単位	検査基準値				
エンジン	エンジン本体	回転速度ハイアイドルリング	min ⁻¹	2400	2200			
		ローアイドルリング	min ⁻¹	1000	1050			
		(冷却水温)	℃	(—)	(—)			
			(作動油温)	℃	(—)	(—)		
	潤滑油圧		kPa	(—)	(—)			
		(油 温)	℃	(—)	(—)			
		(回転速度)	min ⁻¹	(—)	(—)			
弁すき間	・ 吸気弁	mm	0.13～0.17	0.13～0.17				
	・ 排気弁	mm	0.13～0.17	0.13～0.17				
圧縮圧力		kPa	2900～3920	2900～3920				
	(冷却水温)	℃	(暖機後)	(暖機後)				
	(回転速度)	min ⁻¹	(250)	(250)				
燃料装置	噴射ノズルの 燃料噴射開始圧力	kPa (kgf/cm ²)	18630～19610 (190～200)	(—) (—)				
冷却装置	ファンベルト張り・攪み (ベルト押しつけ力)	mm N (kgf)	7～9 (98) (10)	10～12 (98) (10)				
走行性能		最高走行速度 (測定方法・条件)	km/h	15	15			
走行装置	クラッチ又は インチング ペダル	取付け高さ	cm	—	—			
		遊びのストローク	cm	—	—			
		全ストローク	cm	—	—			
	クラッチ又は トランスミ ッション油圧	ミッション潤滑油圧	kPa (kgf/cm ²)	—	—			
		クラッチ油圧	kPa (kgf/cm ²)	—	—			
		(ミッション油温) (エンジン回転速度)	℃ min ⁻¹	(—) (—)	(—) (—)			
	プロペラ シャフト 又は ドライブ チェーン	シャフトカップリング ボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	— —	— —			
		チェーンたるみ量 (チェーン押しつけ力)	mm N (kgf)	(—) (—)	(—) (—)			
	HST型 ミッション	油圧回路の リリーフセット圧力 (油 温)	MPa (kgf/cm ²) ℃	39.2 (400) (50)	39.2 (400) (50)			
		ホイール又は タイヤ	ホイールクリップナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (—)	— (—)		
			タイヤ空気圧 [参考値]	kPa (kgf/cm ²)	— (—)	— (—)		

[illegible]

適用範囲		モデル名	HM125H-2	HM125H-3		
		適用機種	033101	50101		
		車体質量（空車状態）	kg	9430	9380	
区分	検査箇所	検査項目（測定条件）	単位	検査基準値		
操作装置	最小旋回半径	最小旋回半径 又は 最大切り角度	m 度	6.2 —	6.2 —	
	パワーステアリング装置	油圧回路の リリーフセット圧力 （油温）	MPa (kgf/cm ²) ℃	14.0 (143) (—)	13.7 140 (—)	
制動装置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキの場合はその旨を表示		HST ブレーキ	HST ブレーキ	
		ペダル遊びのストローク 踏み込みストローク 又は踏み込み角度	mm mm 度	— 79 —	— 79 —	
	自動装置	制動能力[制動距離;以内] (制動初速度)	m km/h	5 (16)	5 (15)	
		[ドラム式] ドラムとライニングの隙間 ドラムの内径 ライニングの厚さ	mm mm mm	— — —	— — —	
		バックプレート取付け ナット締付けトルク	N・m (kgf・m)	— —	— —	
		[ディスク式] ディスクの厚さ パッドの厚さ	mm mm	— —	— —	
		ディスク取付けナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)	— —	— —	
		駐車ブレーキ	制動能力（停止状態保持角度） レバー操作式、スイッチ操作式はその旨を表示 レバーストローク ドラムとライニングの隙間	度 mm mm	11.31 電気スイッチ — —	11.31 電気スイッチ — —
	取付けボルト締付けトルク		N・m (kgf・m)	— —	— —	
	作業装置	防振ゴム				
起振装置		油圧回路 リリーフセット圧力 （油温）	MPa (kgf/cm ²) ℃	— (—) (—)	— (—) (—)	
特記事項			機械型式	マカダムローラー	マカダムローラー	
			エンジン型式	V3307-DI-T	V3307-CR-TE4B	
					コモンレール式	

[illegible]