

住友建機

適 用 範 囲		モ デ ル 名		HW30VWH-2	HW41VWH-2	HW30VWH-3	HW30VWH-5	
		適 用 号 機		032101	032101	33101	34101	
		車 体 質 量 (空車状態)		kg	2505	3215	2505	2530
区分	検 査 箇 所	検 査 項 目 (測定条件)	単位	検 査 基 準 値				
操 向 装 置	最小旋回半径	最小旋回半径 又は 最大切り角度	m 度	3.8 —	4.3 —	3.8 —	3.7 —	
	パワーステア リング装置	油圧回路の リリーフセット圧力 (油 温)	MPa (kgf/cm ²) ℃	15.7 (160) (50)	15.7 (160) (50)	15.7 (160) (50)	15.7 (160) (50)	
制 動 装 置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキの 場合はその旨を表示		HST ブレーキ	HST ブレーキ	HST ブレーキ	HST ブレーキ	
		ペダル遊びのストローク	mm	—	—	—	—	
		踏み込みストローク	mm	59	59	59	59	
		又は踏み込み角度	度	—	—	—	—	
		制動能力〔制動距離:以内〕 (制動初速度)	m km/h	5 (11)	5 (11)	5 (11)	5 (11)	
		[ドラム式]						
		ドラムとライニングの隙間	mm	—	—	—	—	
		ドラムの内径	mm	—	—	—	—	
		ライニングの厚さ	mm	—	—	—	—	
	駐車ブレーキ	バックプレート取付け ナット締付けトルク	N・m (kgf・m)	— —	— —	— —	— —	
		[ディスク式]						
		ディスクの厚さ	mm	—	—	—	—	
作 業 装 置	防振ゴム	取付けボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	108 (11)	108 (11)	108 (11)	108 (11)	
		起振装置	油圧回路	MPa	17.2	17.2	17.2	17.2
			リリーフセット圧力 (油 温)	(kgf/cm ²) ℃	(175) (—)	(175) (—)	(175) (—)	(175) (—)
	特 記 事 項	機 械 型 式	コンバインド型 振動ローラー	コンバインド型 振動ローラー	コンバインド型 振動ローラー	コンバインド型 振動ローラー		
		エンジン 型 式	D1703-EDM	D1703-EDM	D1703-EDM	D1703-EDM		

振動ローラ(コンバインド型)

HW41VWH-3	HW41VWH-5						
33101	34101						
3215	3255						
検査基準値							
4.3 —	4.3 —						
15.7 (160) (50)	15.7 (160) (50)						
HST ブレーキ	HST ブレーキ						
— 59 —	— 59 —						
5 (11)	5 (11)						
— — —	— — —						
— — —	— — —						
— — —	— — —						
11.31 電気スイッチ	11.31 電気スイッチ						
— — —	— — —						
108 (11)	108 (11)						
17.2 (175) (—)	17.2 (175) (—)						
コンバインド型 振動ローラー	コンバインド型 振動ローラー						
D1703-EDM	D1703-EDM						