

適用範囲		モデル名		CS125-3	ZC125M-5			
		適用号機		033101	50101			
		車体質量(空車状態) kg		94309	9380			
区分	検査箇所	検査項目(測定条件)	単位	検査基準値				
エンジン	エンジン本体	回転速度ハイアイドリング	min ⁻¹	2400	2200			
		ローアイドリング	min ⁻¹	1000	1050			
		(冷却水温)	℃	(—)	(—)			
			(作動油温)	℃	(—)	(—)		
	潤滑油圧		kPa	—	—			
		(油温)	(kgf/cm ²)	(—)	(—)			
		(回転速度)	min ⁻¹	(—)	(—)			
弁すき間・吸気弁・排気弁(測定時の条件)	mm	0.13～0.17	0.13～0.17					
	mm	0.13～0.17	0.13～0.17					
圧縮圧力	kPa	2900～3920	2900～3920					
	(kgf/cm ²)	(29.6～40.0)	(29.6～40.0)					
	℃	(暖機後)	(暖機後)					
	min ⁻¹	(250)	(250)					
燃料装置	噴射ノズルの燃料噴射開始圧力	kPa	18630～19610	(—)				
		(kgf/cm ²)	(190～200)	(—)				
冷却装置	ファンベルト張り・撓み(ベルト押しつけ力)	mm	7～9	10～12				
		N	(98)	(98)				
		(kgf)	(10)	(10)				
走行性能		最高走行速度(測定方法・条件)	km/h	15	15			
走行装置	クラッチ又はインチングペダル	取付け高さ	cm	—	—			
		遊びのストローク	cm	—	—			
		全ストローク	cm	—	—			
	クラッチ又はトランスミッション油圧	ミッション潤滑油圧	kPa	—	—			
			(kgf/cm ²)	—	—			
		クラッチ油圧	kPa	—	—			
		(kgf/cm ²)	—	—				
		(ミッション油温)	℃	(—)	(—)			
		(エンジン回転速度)	min ⁻¹	(—)	(—)			
	プロペラシャフト又はドライブチェーン	シャフトカップリングボルト締付けトルク	N・m	—	—			
		(kgf・m)	—	—				
HST型ミッション	チェーンたるみ量(チェーン押しつけ力)	mm	—	—				
		N	(—)	(—)				
		(kgf)	(—)	(—)				
	HST型ミッション	油圧回路のリリーフセット圧力(油温)	MPa	39.2	39.2			
		(kgf/cm ²)	(400)	(400)				
		℃	(50)	(50)				
ホイール又はタイヤ	ホイールクリップナット締付けトルク	N・m	—	—				
		(kgf・m)	(—)	(—)				
	タイヤ空気圧[参考値]	kPa	—	—				
		(kgf/cm ²)	(—)	(—)				

[illegible]

適用範囲		モデル名		CS125-3	ZC125M-5			
		適用号機		033101	50101			
		車体質量（空車状態） kg		94309	9380			
区分	検査箇所	検査項目（測定条件）	単位	検査基準値				
操作装置	最小旋回半径	最小旋回半径 又は 最大切り角度	m 度	6.2 —	6.2 —			
	パワーステアリング装置	油圧回路の リリーフセット圧力 （油温）	MPa (kgf/cm ²) ℃	14 (140) (一)	13.7 (140) (一)			
制動装置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキの場合はその旨を表示		HST ブレーキ	HST ブレーキ			
		ペダル遊びのストローク	mm	—	—			
		踏み込みストローク 又は踏み込み角度	mm 度	79 —	79 —			
	制動能力	制動能力[制動距離：以内] （制動初速度）	m km/h	5 (16)	5 (15)			
		[ドラム式] ドラムとライニングの隙間 ドラムの内径 ライニングの厚さ	mm mm mm	— — —	— — —			
			バックプレート取付け ナット締付けトルク	N・m (kgf・m)	— —	— —		
				[ディスク式] ディスクの厚さ パッドの厚さ ディスク取付けナット 締付けトルク	mm mm N・m (kgf・m)	— — — —	— — — —	
		駐車ブレーキ	制動能力（停止状態保持角度） レバー操作式、スイッチ操作式はその旨を表示 レバーストローク ドラムとライニングの隙間		度 mm mm	11.31 電気スイッチ — —	11.31 電気スイッチ — —	
	取付けボルト締付けトルク		N・m (kgf・m)		— —	— —		
	作業装置	起振装置	油圧回路 リリーフセット圧力 （油温）	MPa (kgf/cm ²) ℃	— (一) (一)	— (一) (一)		
特記事項			機械型式	マカダムローラー	マカダムローラー			
			エンジン型式	V3307-DI-T	V3307-CR-TE4B			
					コモンレール式			

[illegible]