

適用範囲		モデル名	CS125-3	ZC125M-5				
		適用号機	033101	50101				
		車体質量(空車状態) kg	94309	9380				
区分	検査箇所	検査項目(測定条件)	単位	検査基準値				
エンジン	エンジン本体	回転速度ハイアイドリング	min ⁻¹	2400	2200			
		ローアイドリング	min ⁻¹	1000	1050			
		(冷却水温)	℃	(—)	(—)			
			(作動油温)	℃	(—)	(—)		
	潤滑油圧		kPa	—	—			
		(油温)	(kgf/cm ²)	(—)	(—)			
		(回転速度)	min ⁻¹	(—)	(—)			
弁すき間	・吸気弁 ・排気弁 (測定時の条件)	mm	0.13～0.17	0.13～0.17				
		mm	0.13～0.17 冷間時	0.13～0.17 冷間時				
圧縮圧力		kPa	2900～3920	2900～3920				
		(kgf/cm ²)	(29.6～40.0)	(29.6～40.0)				
		℃	(暖機後)	(暖機後)				
		min ⁻¹	(250)	(250)				
燃料装置	噴射ノズルの 燃料噴射開始圧力	kPa	18630～19610	(—)				
		(kgf/cm ²)	(190～200)	(—)				
冷却装置	ファンベルト張り・撓み (ベルト押しつけ力)	mm N (kgf)	7～9 (98) (10)	10～12 (98) (10)				
走行性能		最高走行速度 (測定方法・条件)	km/h	15	15			
走行装置	クラッチ又は インチング ペダル	取付け高さ	cm	—	—			
		遊びのストローク	cm	—	—			
		全ストローク	cm	—	—			
	クラッチ又は トランスミッ ション油圧	ミッション潤滑油圧	kPa	—	—			
			(kgf/cm ²)	—	—			
		クラッチ油圧	kPa	—	—			
		(ミッション油温)	(kgf/cm ²)	—	—			
		℃	(—)	(—)				
		(エンジン回転速度)	min ⁻¹	(—)	(—)			
	プロペラ シャフト 又は ドライブ チェーン	シャフトカップリング ボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	—	—			
		チェーンたるみ量 (チェーン押しつけ力)	mm N (kgf)	— (—)	— (—)			
	HST型 ミッション	油圧回路の リリーフセット圧力 (油温)	MPa	39.2	39.2			
(kgf/cm ²)			(400)	(400)				
℃			(50)	(50)				
ホイール又は タイヤ	ホイールクリップナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (—)	— (—)				
		タイヤ空気圧 [参考値]	kPa	— (—)	— (—)			

[illegible]

適用範囲		モデル名	CS125-3	ZC125M-5			
		適用号機	033101	50101			
		車体質量(空車状態) kg	94309	9380			
区分	検査箇所	検査項目(測定条件)	単位	検査基準値			
操作装置	最小旋回半径	最小旋回半径 又は 最大切り角度	m 度	6.2 —	6.2 —		
	パワーステアリング装置	油圧回路の リリーフセット圧力 (油温) ℃	MPa (kgf/cm ²)	14 (140) (—)	13.7 (140) (—)		
制動装置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキの場合はその旨を表示		HST ブレーキ	HST ブレーキ		
		ペダル遊びのストローク 踏込みストローク 又は踏込み角度	mm mm 度	— 79 —	— 79 —		
	制動能力[制動距離:以内] (制動初速度)	m km/h	5 (16)	5 (15)			
		[ドラム式] ドラムとライニングの隙間 ドラムの内径 ライニングの厚さ	mm mm mm	— — —	— — —		
		バックプレート取付け ナット締付けトルク	N・m (kgf・m)	— —	— —		
		[ディスク式] ディスクの厚さ パッドの厚さ ディスク取付けナット 締付けトルク	mm mm N・m (kgf・m)	— — — —	— — — —		
	駐車ブレーキ		制動能力(停止状態保持角度) レバー操作式、スイッチ操作式はその旨を表示 レバーストローク ドラムとライニングの隙間	度 mm mm	11.31 電気スイッチ — —	11.31 電気スイッチ — —	
			取付けボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	— —	— —	
	作業装置	防振ゴム					
		起振装置	油圧回路 リリーフセット圧力 (油温) ℃	MPa (kgf/cm ²) ℃	— (—) (—)	— (—) (—)	
特記事項			機械型式	マカダムローラー	マカダムローラー		
			エンジン型式	V3307-DI-T	V3307-CR-TE4B		
					コモンレール式		

[illegible]