

適用範囲		モデル名		CC135-3A	CC150-3A	ZC35T	ZC35T-3
		適用号機		032101	032101	33101	34101
		車体質量(空車状態)		kg	2795	3745	2795
区分	検査箇所	検査項目(測定条件)	単位	検査基準値			
エンジン	エンジン本体	回転速度ハイアイドリング	min ⁻¹	2550	2550	2550	2550
		ローアイドリング	min ⁻¹	1200	1200	1200	1200
		(冷却水温)	℃	(—)	(—)	(—)	(—)
		(作動油温)	℃	(—)	(—)	(—)	(—)
	潤滑油圧	kPa	294~441	294~441	294~441	294~441	
		(kgf/cm ²)	(3.0~4.5)	(3.0~4.5)	(3.0~4.5)	(3.0~4.5)	
	(油温)	℃	(85~95)	(85~95)	(85~95)	(85~95)	
	(回転速度)	min ⁻¹	(—)	(—)	(—)	(—)	
弁すき間	・吸気弁	mm	0.18~0.22	0.18~0.22	0.18~0.22	0.18~0.22	
	・排気弁	mm	0.18~0.22	0.18~0.22	0.18~0.22	0.18~0.22	
	(測定時の条件)		冷間時	冷間時	冷間時	冷間時	
圧縮圧力	kPa	3200~3700	3200~3700	3200~3700	3200~3700		
	(kgf/cm ²)	(33~38)	(33~38)	(33~38)	(33~38)		
	(冷却水温)	℃	(暖機後)	(暖機後)	(暖機後)	(暖機後)	
	(回転速度)	min ⁻¹	(250以上)	(250以上)	(250以上)	(250以上)	
燃料装置	噴射ノズルの 燃料噴射開始圧力	kPa	13800~14700	1380~14700	1380~14700	1380~14700	
		(kgf/cm ²)	(140~150)	(140~150)	(140~150)	(140~150)	
冷却装置	ファンベルト張り・挽み (ベルト押しつけ力)	mm N (kgf)	7~9 (58.8~68.6) (6~7)	7~9 (58.8~68.6) (6~7)	7~9 (58.8~68.6) (6~7)	7~9 (58.8~68.6) (6~7)	
走行性能		最高走行速度 (測定方法・条件)	km/h	12	10	12	12
走行装置	クラッチ又は インチング ペダル	取付け高さ	cm	—	—	—	—
		遊びのストローク	cm	—	—	—	—
		全ストローク	cm	—	—	—	—
	クラッチ又は トランスミ ッション油圧	ミッション潤滑油圧	kPa	—	—	—	—
			(kgf/cm ²)	—	—	—	—
		クラッチ油圧	kPa	—	—	—	—
		(kgf/cm ²)	—	—	—	—	
		(ミッション油温)	℃	(—)	(—)	(—)	(—)
		(エンジン回転速度)	min ⁻¹	(—)	(—)	(—)	(—)
	プロペラ シャフト 又は ドライブ チェーン	シャフトカップリング ボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	—	—	—	—
チェーンたるみ量 (チェーン押しつけ力)		mm N (kgf)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	
HST型 ミッション	油圧回路の リリーフセット圧力 (油温)	MPa (kgf/cm ²) ℃	34.3 (350) (50)	34.3 (350) (50)	34.3 (350) (50)	34.3 (350) (50)	
	ホイール又は タイヤ	ホイールクリップナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
	タイヤ空気圧 [参考値]	kPa (kgf/cm ²)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	

ZC501	ZC35T-3						
33101	34101						
3755	3755						
検 査 基 準 値							
2550 1200 (—) (—)	2550 1200 (—) (—)						
294~441 (3.0~4.5) (85~95) (—)	294~441 (3.0~4.5) (85~95) (—)						
0.18~0.22 0.18~0.22 冷間時	0.18~0.22 0.18~0.22 冷間時						
3200~3700 (33~38) (暖機後) (250以上)	3200~3700 (33~38) (暖機後) (250以上)						
1380~14700 (140~150)	1380~14700 (140~150)						
7~9 (58.8~68.6) (6~7)	7~9 (58.8~68.6) (6~7)						
12	12						
—	—						
—	—						
—	—						
—	—						
— (—) (—)	— (—) (—)						
— —	— —						
— (—) (—)	— (—) (—)						
34.3 (350) (50)	34.3 (350) (50)						
— (—)	— (—)						
— (—)	— (—)						

日立建機カミーノ

適 用 範 囲		モ デ ル 名		CC135-3A	CC150-3A	ZC35T	ZC35T-3
		適 用 号	機	032101	032101	33101	34101
		車 体 質 量 (空車状態)	kg	2795	3745	2795	2795
区分	検 査 箇 所	検 査 項 目 (測定条件)	単位	検 査 基 準 値			
操 向 装 置	最小旋回半径	最小旋回半径 又は 最大切り角度	m 度	3.8 —	4.3 —	3.8 —	3.7 —
	パワーステア リング装置	油圧回路の リリーフセット圧力 (油 温)	MPa (kgf/cm ²) ℃	15.7 (160) (50)	15.7 (160) (50)	15.7 (160) (50)	15.7 (160) (50)
制 動 装 置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキの 場合はその旨を表示		HST ブレーキ	HST ブレーキ	HST ブレーキ	HST ブレーキ
		ペダル遊びのストローク	mm	—	—	—	—
		踏み込みストローク	mm	59	59	59	59
		又は踏み込み角度	度	—	—	—	—
		制動能力[制動距離;以内] (制動初速度)	m km/h	5 (11)	5 (11)	5 (11)	5 (11)
		[ドラム式] ドラムとライニングの隙間	mm	—	—	—	—
	駐車ブレーキ	ドラムの内径	mm	—	—	—	—
		ライニングの厚さ	mm	—	—	—	—
		バックプレート取付け ナット締付けトルク	N・m (kgf・m)	—	—	—	—
		[ディスク式] ディスクの厚さ	mm	—	—	—	—
		パッドの厚さ	mm	—	—	—	—
		ディスク取付けナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)	—	—	—	—
作 業 装 置	防振ゴム	取付けボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	108 (11)	108 (11)	108 (11)	108 (11)
	起振装置	油圧回路 リリーフセット圧力 (油 温)	MPa (kgf/cm ²) ℃	17.2 (175) (—)	17.2 (175) (—)	17.2 (175) (—)	17.2 (175) (—)
特 記 事 項			機 械 型 式	タンデム型 振動ローラー	タンデム型 振動ローラー	タンデム型 振動ローラー	タンデム型 振動ローラー
			エンジン 型 式	D1703-EDM	D1703-EDM	D1703-EDM	D1703-EDM

振動ローラー(タンデム型)

ZC50T	ZC35T-3						
33101	34101						
3755	3755						
検 査 基 準 値							
4.3	4.3						
15.7 (160) (50)	15.7 (160) (50)						
HST ブレーキ	HST ブレーキ						
— 59 —	— 59 —						
5 (10)	5 (10)						
— — —	— — —						
— — —	— — —						
— — —	— — —						
— — —	— — —						
11.31 電気スイッチ	11.31 電気スイッチ						
— — —	— — —						
108 (11)	108 (11)						
17.2 (175) (—)	17.2 (175) (—)						
タンデム型 振動ローラー	タンデム型 振動ローラー						
D1703-EDM	D1703-EDM						