

適 用 範 囲		モ	デ	ル	名	SV513D	SV513T		
		適 用 号 機				10101～	10101～		
		車 体 質 量 (空車状態) kg				11800	11900		
区分	検 査 箇 所	検 査 項 目 (測定条件)		単位	検 査 基 準 値				
エ ン ジ ン	エンジン本体	回転速度ハイアイドルリング ローアイドルリング (冷却水温) (作動油温)		min ⁻¹ min ⁻¹ ℃ ℃	2200 700 (82～90) (80)	2200 700 (82～90) (80)			
		潤 滑 油 圧 (油 温) (回転速度)		kPa (kgf/cm ²) ℃ min ⁻¹	— (—) (—) (—)	— (—) (—) (—)			
		弁すき間 ・ 吸気弁 ・ 排気弁 (測定時の条件)		mm mm	0.254 0.508 (冷間時)	0.254 0.508 (冷間時)			
	ジ ン	圧 縮 圧 力 (冷却水温) (回転速度)		kPa (kgf/cm ²) ℃ min ⁻¹	— (—) (—) (—)	— (—) (—) (—)			
		燃 料 装 置 燃料噴射開始圧力		kPa (kgf/cm ²)	— (—)	— (—)			
		冷 却 装 置 ファンベルト張り・挽み (ベルト押しつけ力)		mm N (kgf)	— (—) (—)	— (—) (—)			
	走 行 性 能		最高走行速度 (測定方法・条件)	km/h	10	10	10		
走 行 装 置	クラッチ又は インチング ペダル	取 付 け 高 さ		cm	—	—			
		遊びのストローク		cm	—	—			
		全ストローク		cm	—	—			
	クラッチ又は トランスミッ ション油圧	ミッション潤滑油圧		kPa (kgf/cm ²)	— —	— —			
		クラッチ油圧		kPa (kgf/cm ²) ℃ min ⁻¹	— — (—) (—)	— — (—) (—)			
		(ミッション油温) (エンジン回転速度)							
	プロベラ シャフト 又は ドライブ チェーン	シャフトカップリング ボルト締付けトルク		N・m (kgf・m)	— —	— —			
		チェーンたるみ量 (チェーン押しつけ力)		mm N (kgf)	— (—) (—)	— (—) (—)			
		H S T 型 ミッション		油圧回路の リリーフセット圧力 (油 温)	MPa (kgf/cm ²) ℃	42.0 (428) (50±5)	42.0 (428) (50±5)		
	ホイール又は タイヤ	ホイールクリップナット 締付けトルク		N・m (kgf・m)	785 (80)	785 (80)			
タイヤ空気圧 [参考値]		kPa (kgf/cm ²)	137 (1.4)	137 (1.4)					

[illegible]

酒井重工業

適用範囲		モデル名	SV513D	SV513T				
		適用号機	10101～	10101～				
		車体質量（空車状態） kg	11800	11900				
区分	検査箇所	検査項目（測定条件）	単位	検査基準値				
操作装置	最小旋回半径	最小旋回半径 又は 最大切り角度	m 度	5.6	5.6			
	パワーステアリング装置	油圧回路の リリーフセット圧力 （油温）	MPa (kgf/cm ²) ℃	14.0 (143) (50±5)	14.0 (143) (50±5)			
制動装置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキの場合はその旨を表示		HSTネガティブ （駐車ブレーキ兼用）	HSTネガティブ （駐車ブレーキ兼用）			
		ペダル遊びのストローク	mm	—	—			
		踏み込みストローク 又は踏み込み角度	mm 度	67 —	67 —			
	制動能力	制動能力〔制動距離；以内〕 （制動初速度）	m km/h	5 (10)	5 (10)			
		〔ドラム式〕 ドラムとライニングの隙間 ドラムの内径 ライニングの厚さ	mm mm mm	— — —	— — —			
			バックプレート取付け ナット締付けトルク	N・m (kgf・m)	— —	— —		
				〔ディスク式〕 ディスクの厚さ パッドの厚さ ディスク取付けナット 締付けトルク	mm mm N・m (kgf・m)	— — — —	— — — —	
		駐車ブレーキ	制動能力（停止状態保持角度） レバー操作式、スイッチ操作式はその旨を表示 レバーストローク ドラムとライニングの隙間		度 mm mm	11.3 スイッチ式 —	11.3 スイッチ式 —	
			防振ゴム		取付けボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	108 (11)	108 (11)
		作業装置	起振装置	油圧回路 リリーフセット圧力 （油温）	MPa (kgf/cm ²) ℃	28 (286) (50±5)	28 (286) (50±5)	
	特記事項			機械型式	振動ローラー （シングルドラム式）	振動ローラー （シングルドラム式）		
エンジン型式		カミンズ QSB4. 5-4A	カミンズ QSB4. 5-4A					

振動ローラー(シングルドラム型)

[illegible]