

適 用 範 囲		モ デ ル 名		SV513D	SV513T			
		適 用 号 機		10101～	10101～			
		車 体 質 量 (空車状態) kg		11800	11900			
区分	検 査 箇 所	検 査 項 目 (測定条件)	単位	検 査 基 準 値				
エ ン ジ ン	エンジン本体	回転速度ハイアイドルリング	min ⁻¹	2200	2200			
		ローアイドルリング	min ⁻¹	700	700			
		(冷却水温)	℃	(82～90)	(82～90)			
			(作動油温)	℃	(80)	(80)		
	潤 滑 油 圧		kPa	—	—			
		(油 温)	(kgf/cm ²)	(—)	(—)			
		(回転速度)	℃	(—)	(—)			
弁すき間 ・ 吸気弁 ・ 排気弁 (測定時の条件)		mm	0.254	0.254				
		mm	0.508	0.508				
			(冷間時)	(冷間時)				
圧 縮 圧 力		kPa	—	—				
	(冷却水温)	(kgf/cm ²)	(—)	(—)				
	(回転速度)	℃	(—)	(—)				
燃 料 装 置		min ⁻¹	(—)	(—)				
	噴射ノズルの	kPa	—	—				
	燃料噴射開始圧力	(kgf/cm ²)	(—)	(—)				
冷 却 装 置		mm	—	—				
	ファンベルト張り・撓み (ベルト押しつけ力)	N (kgf)	(—) (—)	(—) (—)				
走 行 性 能		最高走行速度 (測定方法・条件)	km/h	10	10	10		
走 行 装 置	クラッチ又は インチング ペダル	取付け高さ	cm	—	—			
		遊びのストローク	cm	—	—			
		全ストローク	cm	—	—			
	クラッチ又は トランスミッ ション油圧	ミッション潤滑油圧	kPa	—	—			
			(kgf/cm ²)	—	—			
		クラッチ油圧	kPa	—	—			
		(ミッション油温)	(kgf/cm ²)	—	—			
		℃	(—)	(—)				
		min ⁻¹	(—)	(—)				
	プロベラ シャフト 又は ドライブ チェーン	シャフトカップリング ボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	—	—			
		チェーンたるみ量 (チェーン押しつけ力)	mm N (kgf)	— (—) (—)	— (—) (—)			
	H S T型 ミッション	油圧回路の リリーフセット圧力 (油 温)	MPa (kgf/cm ²)	42.0 (428)	42.0 (428)			
		℃	(50±5)	(50±5)				
ホイール又は タイヤ	ホイールクリップナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)	785 (80)	785 (80)				
	タイヤ空気圧 [参考値]	kPa (kgf/cm ²)	137 (1.4)	137 (1.4)				

[illegible]

酒井重工業

適用範囲		モデル名	SV513D	SV513T				
		適用号機	10101～	10101～				
		車体質量（空車状態） kg	11800	11900				
区分	検査箇所	検査項目（測定条件）	単位	検査基準値				
操 向 装 置	最小旋回半径	最小旋回半径 又は 最大切り角度	m 度	5.6	5.6			
	パワーステア リング装置	油圧回路の リリーフセット圧力 （油 温）	MPa (kgf/cm ²) ℃	14.0 (143) (50±5)	14.0 (143) (50±5)			
制 動 装 置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキの 場合はその旨を表示		HST ネガティブ (駐車ブレーキ 兼用)	HST ネガティブ (駐車ブレーキ 兼用)			
		ペダル遊びのストローク 踏み込みストローク 又は踏み込み角度	mm mm 度	— 67 —	— 67 —			
	制 動 装 置	制動能力〔制動距離；以内〕 （制動初速度）	m km/h	5 (10)	5 (10)			
		〔ドラム式〕 ドラムとライニングの隙間 ドラムの内径 ライニングの厚さ	mm mm mm	— — —	— — —			
			バックプレート取付け ナット締付けトルク	N・m (kgf・m)	— —	— —		
				〔ディスク式〕 ディスクの厚さ パッドの厚さ ディスク取付けナット 締付けトルク	mm mm mm N・m (kgf・m)	— — — — —	— — — — —	
		駐車ブレーキ	制動能力（停止状態保持角度） レバー操作式、スイッチ操 作式はその旨を表示 レバーストローク ドラムとライニングの隙間		度 mm mm	11.3 スイッチ式 —	11.3 スイッチ式 —	
			防振ゴム		取付けボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	108 (11)	108 (11)
		作 業 装 置	起振装置	油圧回路 リリーフセット圧力 （油 温）	MPa (kgf/cm ²) ℃	28 (286) (50±5)	28 (286) (50±5)	
	特 記 事 項			機 械 型 式	振動ローラー (シングルドラム式)	振動ローラー (シングルドラム式)		
				エンジン 型 式	カミンズ QSB4. 5-4A	カミンズ QSB4. 5-4A		

振動ローラー(シングルドラム型)

[illegible]