

酒井重工業

適用範囲		モデル名	TZ703			
		適用号機	40101～			
		車体質量（空車状態） kg	9100			
区分	検査箇所	検査項目（測定条件）	単位	検査基準値		
エンジン	エンジン本体	回転速度ハイアイドルリング ローアイドルリング （冷却水温） （作動油温）	min ⁻¹ min ⁻¹ ℃ ℃	2200 900 （ 80 ） （ 80 ）		
		潤滑油圧 （油温） （回転速度）	kPa (kgf/cm ²) ℃ min ⁻¹	200～390 (2.0～4.0) （ — ） （ — ）		
		弁すき間 ・ 吸気弁 ・ 排気弁 （測定時の条件）	mm mm	0.23～0.27 0.23～0.27 （冷間時）		
	ジ ン	圧縮圧力 （冷却水温） （回転速度）	MPa (kgf/cm ²) ℃ min ⁻¹	3.09～3.28 (31.5～33.5) （暖機後） 200		
	燃料装置	噴射ノズルの 燃料噴射開始圧力	kPa (kgf/cm ²)	（ — ） （ — ）		
	冷却装置	ファンベルト張り・攪み （ベルト押しつけ力）	mm N (kgf)	10～12 59～67 （ — ）		
走行性能		最高走行速度 （測定方法・条件）	km/h	24		
走行装置	クラッチ又は インチャング ペダル	取付け高さ	cm	—		
		遊びのストローク	cm	—		
		全ストローク	cm	—		
	クラッチ又は トランスミ ッション油圧	ミッション潤滑油圧	kPa (kgf/cm ²)	— —		
		クラッチ油圧 （ミッション油温） （エンジン回転速度）	kPa (kgf/cm ²) ℃ min ⁻¹	— — （ — ） （ — ）		
		プロペラ シャフト 又は ドライブ チェーン	シャフトカップリング ボルト締付けトルク チェーンたるみ量 （チェーン押しつけ力）	N・m (kgf・m) mm N (kgf)	— — （ — ） （ — ）	
	HST型 ミッション	油圧回路の リリーフセット圧力 （油温）	MPa (kgf/cm ²) ℃	37.8 (385) (50±5)		
		ホイール又は タイヤ	ホイールクリップナット 締付けトルク タイヤ空気圧 [参考値]	N・m (kgf・m) kPa (kgf/cm ²)	540 (55) 441 (4.5)	

タイヤローラー

[illegible]

酒井重工業

適用範囲		モデル名	1Z703				
		適用号機	40101～				
		車体質量（空車状態） kg	9100				
区分	検査箇所	検査項目（測定条件）	単位	検査基準値			
操作装置	最小旋回半径	最小旋回半径 又は 最大切り角度	m 度	6.3			
	パワーステアリング装置	油圧回路の リリーフセット圧力 （油 温 ）	MPa (kgf/cm ²) ℃	12.8 (130) (50±5)			
制動装置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキの場合はその旨を表示		HST ネガティブ/ 内部拉張式 併用			
		ペダル遊びのストローク	mm	10～20			
		踏み込みストローク 又は踏み込み角度	mm 度	80 —			
		制動能力〔制動距離；以内〕 （制動初速度）	m km/h	5 (20)			
		〔ドラム式〕 ドラムとライニングの隙間 ドラムの内径 ライニングの厚さ	mm mm mm	0.3～0.5 410 9			
			バックプレート取付け ナット締付けトルク	N・m (kgf・m)	167 (17)		
			〔ディスク式〕 ディスクの厚さ パッドの厚さ	mm mm	— —		
	ディスク取付けナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)		— —			
	駐車ブレーキ	制動能力（停止状態保持角度） レバー操作式、スイッチ操作式はその旨を表示 レバーストローク ドラムとライニングの隙間	度 mm mm	11.3 スイッチ式 — —			
	作業装置	防振ゴム	取付けボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	— —		
起振装置		油圧回路 リリーフセット圧力 （油 温 ）	MPa (kgf/cm ²) ℃	— — (—)			
特記事項			機 械 型 式	タイヤローラー			
			エンジン 型 式	クボタ V3800-CR-T			

タイヤローラー

[illegible]