

関 東 鉄 工

適用範囲		モデル名		H600	H650		
		適用号機		55-0001～	65-0001～		
		車体質量(空車状態) kg		605	635		
区分	検査箇所	検査項目(測定条件)	単位	検査基準値			
エンジン	エンジン本体	回転速度ハイアイドルリング	min ⁻¹	2680	2680		
		ローアイドルリング	min ⁻¹	—	—		
		(冷却水温)	℃	(50～80)	(50～80)		
	(作動油温)	℃	(50～80)	(50～80)			
	ン	潤滑油圧	kPa (kgf/cm ²)	245±100 (2.5±1.0)	245±100 (2.5±1.0)		
		(油温)	℃	(85～90)	(85～90)		
(回転速度)		min ⁻¹	(2500)	(2500)			
ジ	弁すき間・吸気弁 ・排気弁 (測定時の条件)	mm	0.16～0.20	0.16～0.20			
		mm	0.16～0.20 (冷間時)	0.16～0.20 (冷間時)			
	圧縮圧力	kPa (kgf/cm ²)	3234～3724 (33～38)	3234～3724 (33～38)			
ン	(冷却水温)	℃	(暖機後)	(暖機後)			
	(回転速度)	min ⁻¹	(300～350)	(300～350)			
	燃料装置	噴射ノズルの 燃料噴射開始圧力	kPa (kgf/cm ²)	13700～14700 (140～150)	13700～14700 (140～150)		
	冷却装置	ファンベルト張り・撓み (ベルト押しつけ力)	mm N (kgf)	5～10 (98) (10)	5～10 (98) (10)		
走行性能		最高走行速度 (測定方法・条件)	km/h	3.5 ()	3.5 ()		
走行装置置	クラッチ又は インチング ペダル	取付け高さ	cm	—	—		
		遊びのストローク	cm	—	—		
		全ストローク	cm	—	—		
	クラッチ又は トランスミ ッション油圧	ミッション潤滑油圧	kPa (kgf/cm ²)	—	—		
		クラッチ油圧	kPa (kgf/cm ²)	—	—		
	プロペラ シャフト 又は ドライブ チェーン	(ミッション油温) (エンジン回転速度)	℃ min ⁻¹	—	—		
		シャフトカップリング ボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	—	—		
	HST型 ミッション	チェーンたるみ量 (チェーン押しつけ力)	mm N (kgf)	—	—		
		油圧回路の リリーフセット圧力 (油温)	MPa (kgf/cm ²) ℃	13.7 (140) (50～80)	13.7 (140) (50～80)		
		ホイール又は タイヤ	ホイールクリップナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)	—	—	
	タイヤ空気圧 [参考値]	kPa (kgf/cm ²)	—	—			

振動ローラー(ハンドガイド式)

[illegible]

関東鉄工

適用範囲		モデル名		H600	H650		
		適用号機		55-0001～	65-0001～		
		車体質量（空車状態） kg		605	635		
区分	検査箇所	検査項目（測定条件）	単位	検査基準値			
操作装置	最小旋回半径	最小旋回半径 又は 最大切り角度	m 度	—	—		
	パワーステアリング装置	油圧回路の リリーフセット圧力 （ 油 温 ）	MPa (kgf/cm ²) ℃	—	—		
制動装置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキの場合はその旨を表示		—	—		
		ペダル遊びのストローク 踏み込みストローク 又は踏み込み角度	mm mm 度	—	—		
	制動能力[制動距離:以内] （制動初速度）		m km/h	1 (3.5)	1 (3.5)		
		[ドラム式] ドラムとライニングの隙間 ドラムの内径 ライニングの厚さ	mm mm mm	—	—		
		バックプレート取付け ナット締付けトルク	N・m (kgf・m)	—	—		
		[ディスク式] ディスクの厚さ パッドの厚さ	mm mm	—	—		
	ディスク取付けナット 締付けトルク		N・m (kgf・m)	—	—		
	駐車ブレーキ	制動能力（停止状態保持角度） レバー操作式、スイッチ操作式はその旨を表示 レバーストローク ドラムとライニングの隙間	度 mm mm	11.3 ロックレバー式	11.3 ロックレバー式		
	作業装置	防振ゴム	取付けボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	157 (16)	157 (16)	
起振装置		油圧回路 リリーフセット圧力 （ 油 温 ）	MPa (kgf/cm ²) ℃	—	—		
特記事項			機械型式	ハンドガイド式 振動ローラー	ハンドガイド式 振動ローラー		
			エンジン型式	クボタ E75-E3-NB3	クボタ E75-E3-NB3		

振動ローラー(ハンドガイド式)

[illegible]