

適用範囲		モデル名		HW30VSH-6	HW41VSH-6		
		適用号機		050101	050101		
		車体質量(空車状態) kg		2760	3705		
区分	検査箇所	検査項目(測定条件)	単位	検査基準値			
エンジン	エンジン本体	回転速度ハイアイドルリング	min ⁻¹	2400	2400		
		ローアイドルリング	min ⁻¹	1250	1250		
		(冷却水温)	℃	(82～95)	(82～95)		
		(作動油温)	℃	(—)	(—)		
	潤滑油圧		kPa	300～440	300～440		
		(油 温)	(kgf/cm ²)	(3.0～4.5)	(3.0～4.5)		
	(回転速度)	℃	(80.5～95.0)	(80.5～95.0)			
弁すき間	吸気弁	mm	0.18～0.22	0.18～0.22			
	排気弁	mm	0.18～0.22	0.18～0.22			
	(測定時の条件)		(冷間時)	(冷間時)			
圧縮圧力		kPa	2950～3230	2950～3230			
	(冷却水温)	(kgf/cm ²)	(30～33)	(30～33)			
	(回転速度)	℃	(暖気後)	(暖気後)			
		min ⁻¹	(290)	(290)			
燃料装置	噴射ノズルの 燃料噴射開始圧力	kPa	18700～20100	18700～20100			
		(kgf/cm ²)	(190～205)	(190～205)			
冷却装置	ファンベルト張り・撓み (ベルト押しつけ力)	mm	7.0～9.0	7.0～9.0			
		N	98	98			
		(kgf)	(10)	(10)			
走行性能		最高走行速度 (測定方法・条件)	km/h	11	11		
油圧・走行装置	油圧ポンプ	ポンプ吐出量	L/min	68.4	68.4		
		ポンプ吐出圧	MPa	—	—		
		(油 温)	℃	—	—		
	クラッチ又は トランスミ ッション油圧	ミッション潤滑油圧	kPa	—	—		
			(kgf/cm ²)	(—)	(—)		
	クラッチ油圧		kPa	—	—		
			(kgf/cm ²)	(—)	(—)		
		・ミッション油温	℃	—	—		
	・エンジン回転速度	min ⁻¹	—	—			
プロペラ シャフト 又は ドライブ チェーン	シャフトカップリング	N・m	—	—			
	ボルト締付けトルク	(kgf・m)	(—)	(—)			
チェーンたるみ量 ・チェーン押しつけ力)		mm	—	—			
		N	—	—			
	(kgf)	(—)	(—)				
HST型 ミッション	油圧回路の リリーフセット圧力	MPa	34.5	34.5			
	・油 温	(kgf/cm ²)	(352)	(352)			
		℃	50	50			
ホイール又は タイヤ	ホイールクリップナット 締付けトルク	N・m	—	—			
		(kgf・m)	(—)	(—)			
タイヤ空気圧 [参考値]		kPa	—	—			
		(kgf/cm ²)	(—)	(—)			

[illegible]

適用範囲		モデル名	HW30VSH-6	HW41VSH-6				
		適用機種	050101	050101				
		車体質量（空車状態）	kg	2760	3705			
区分	検査箇所	検査項目（測定条件）	単位	検査基準値				
操作 装置	最小旋回半径	最小旋回半径 又は 最大切り角度	m 度	3.7 —	4.3 —			
	パワーステアリング装置	油圧回路の リリーフセット圧力 ・油 温	MPa (kgf/cm ²) ℃	15.7 (160) 50	15.7 (160) 50	()	()	
制 動 装 置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキ の場合はその旨を表示		HST ブレーキ	HST ブレーキ			
		ペダル遊びのストローク 踏み込みストローク 又は踏み込み角度	mm mm 度	— 59 —	— 59 —			
		制動能力[制動距離;以内] ・制動初速度	m km/h	5 11	5 11			
		[ドラム式] ドラムとライニングの隙間 ドラムの内径 ライニングの厚さ	mm mm mm	— — —	— — —			
		バックプレート取付け ナット締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (—)	— (—)	()	()	
		[ディスク式] ディスクの厚さ パッドの厚さ	mm mm	— —	— —			
		ディスク取付けナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (—)	— (—)	()	()	
		駐車ブレーキ	制動能力(停止状態保持角度) レバー操作式、スイッチ操 作式はその旨を表示 レバーストローク ドラムとライニングの隙間	度 mm mm	11.31 電気スイッチ — —	11.31 電気スイッチ — —		
	作業 装置		防振ゴム	取付けボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	108 (11)	108 (11)	()
		起振装置	油圧回路 リリーフセット圧力 ・油 温	MPa (kgf/cm ²) ℃	17.5 (178) —	17.5 (178) —	()	()
特 記 事 項			機 械 型 式	タンデム型 振動ローラー	タンデム型 振動ローラー			
			エンジン 型 式	クボタ D1703-DI	クボタ D1703-DI			

検 査 基 準 値							
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()