

日立建機カミーノ

適 用 範 囲		モ デ ル 名	ZV550WL			
		適 用 号 機	010101			
		車 体 質 量 (空車状態) kg	565			
区分	検 査 箇 所	検 査 項 目 (測定条件)	単位	検 査 基 準 値		
エ ン ジ ン	エンジン本体	回転速度ハイアイドルリング ローアイドルリング (冷却水温) (作動油温)	min ⁻¹ min ⁻¹ ℃ ℃	2680 1000以下 (ー) (85～90)		
		潤 滑 油 圧 (油 温) (回転速度)	kPa (kgf/cm ²) ℃ min ⁻¹	196～392 (2.0～4.0) (85～90) (2500)	()	()
		弁すき間 吸気弁 排気弁 (測定時の条件)	mm mm	0.16～0.20 0.16～0.20 (冷間時)		
		圧 縮 圧 力 (冷却水温) (回転速度)	kPa (kgf/cm ²) ℃ min ⁻¹	3480 (35.5) (ー) (100～200)	()	()
	燃 料 装 置	噴射ノズルの 燃料噴射開始圧力	kPa (kgf/cm ²)	13700～14700 (140～150)	()	()
	冷 却 装 置	ファンベルト張り・撓み (ベルト押しつけ力)	mm N (kgf)	5～10 (98) (10)	()	()
走 行 性 能		最高走行速度 (測定方法・条件)	km/h	3.5		
油 圧 ・ 走 行 装 置	油圧ポンプ	ポンプ吐出量 ポンプ吐出圧 (油 温)	L/min MPa ℃	22.7 — —		
		ミッション潤滑油圧	kPa (kgf/cm ²)	— (ー)	()	()
	クラッチ又は トランスミ ッション油圧	クラッチ油圧	kPa (kgf/cm ²)	— (ー)	()	()
		・ミッション油温 ・エンジン回転速度	℃ min ⁻¹	— —		
	プロペラ シャフト 又は ドライブ チェーン	シャフトカップリング ボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (ー)	()	()
		チェーンたるみ量 ・チェーン押しつけ力)	mm N (kgf)	— — (ー)	()	()
	HS T型 ミッション	油圧回路の リリーフセット圧力 ・油 温	MPa (kgf/cm ²) ℃	15 (153) (50)	()	()
	ホイール又は タイヤ	ホイールクリップナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (ー)	()	()
		タイヤ空気圧 [参考値]	kPa (kgf/cm ²)	— (ー)	()	()

★ 数値は新車基準値を示す

振動ローラー (ハンドガイド式)

検 査 基 準 値							
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()

日立建機カミーノ

適用範囲		モデル名	ZV550WL				
		適用号機	010101				
		車体質量（空車状態）	kg	565			
区分	検査箇所	検査項目（測定条件）	単位	検査基準値			
操 向 装 置	最小旋回半径	最小旋回半径 又は 最大切り角度	m 度	— —			
	パワーステアリング装置	油圧回路の リリーフセット圧力 ・油 温	MPa (kgf/cm ²) ℃	— (—) —	()	()	()
制 動 装 置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキ の場合はその旨を表示		—			
		ペダル遊びのストローク	mm	—			
		踏み込みストローク 又は踏み込み角度	mm 度	— —			
		制動能力〔制動距離；以内〕 ・制動初速度	m km/h	1 3.5			
		[ドラム式] ドラムとライニングの隙間	mm	—			
		ドラムの内径	mm	—			
		ライニングの厚さ	mm	—			
		バックプレート取付け ナット締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (—)	()	()	()
	駐車ブレーキ	[ディスク式] ディスクの厚さ	mm	—			
		パッドの厚さ	mm	—			
		ディスク取付けナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (—)	()	()	()
		制動能力(停止状態保持角度) レバー操作式、スイッチ操 作式はその旨を表示	度	20 (ロックレバー式)			
作 業 装 置	防振ゴム	取付けボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (—)	()	()	()
	起振装置	油圧回路 リリーフセット圧力 ・油 温	MPa (kgf/cm ²) ℃	— (—) —	()	()	()
特 記 事 項			機 械 型 式	パッド付式 振動ローラ			
			エンジン 型 式	クボタ E75-E3-NB3 セルスタート式			

★ 数値は新車基準値を示す

振動ローラー（ハンドガイド式）

検査基準値							
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()