

適用範囲		モデル名		W703			
		適用号機		30102～			
		車体質量（空車状態） kg		8610			
区分	検査箇所	検査項目（測定条件）	単位	検査基準値			
エンジン	エンジン本体	回転速度ハイアイドルリング	min ⁻¹	2200			
		ローアイドルリング	min ⁻¹	900			
		（冷却水温） （作動油温）	℃ ℃	80 80			
		潤滑油圧	kPa (kgf/cm ²)	200～390 (2.0～4.0)	（ ）	（ ）	（ ）
		（油温） （回転速度）	℃ min ⁻¹	暖機後 2200			
		弁すき間 吸気弁 排気弁 （測定時の条件）	mm mm	0.23～0.27 0.23～0.27 （冷間時）			
		圧縮圧力	kPa (kgf/cm ²)	3180 (32.5)	（ ）	（ ）	（ ）
（冷却水温） （回転速度）		℃ min ⁻¹	（暖機後） (200)				
燃料装置		噴射ノズルの 燃料噴射開始圧力	kPa (kgf/cm ²)	— (—)	（ ）	（ ）	（ ）
	冷却装置	ファンベルト張り・挽み （ベルト押しつけ力）	mm N (kgf)	10～12 59～67 (6～7)	（ ）	（ ）	（ ）
走行性能		最高走行速度 （測定方法・条件）	km/h	12 —			
油圧・走行装置	油圧ポンプ	ポンプ吐出量 ポンプ吐出圧 （油温）	L/min MPa ℃	190～198 39.8 50±5			
	クラッチ又は トランスミ ッション油圧	ミッション潤滑油圧	kPa (kgf/cm ²)	— (—)	（ ）	（ ）	（ ）
		クラッチ油圧 ・ミッション油温 ・エンジン回転速度	kPa (kgf/cm ²) ℃ min ⁻¹	— (—) — —	（ ）	（ ）	（ ）
	プロペラ シャフト 又は ドライブ チェーン	シャフトカップリング ボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (—)	（ ）	（ ）	（ ）
		チェーンたるみ量 ・チェーン押しつけ力	mm N (kgf)	— (—)	（ ）	（ ）	（ ）
	HST型 ミッション	油圧回路の リリーフセット圧力 ・油温	MPa (kgf/cm ²) ℃	39.8 (405) 50±5	（ ）	（ ）	（ ）
	ホイール又は タイヤ	ホイールクリップナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (—)	（ ）	（ ）	（ ）
		タイヤ空気圧 [参考値]	kPa (kgf/cm ²)	— (—)	（ ）	（ ）	（ ）

[illegible]

酒井重工業（株）

適 用 範 囲		モ デ ル 名	機				
		適 用 号					
		車 体 質 量（空車状態）	kg				
区分	検 査 箇 所	検 査 項 目（測定条件）	単位	検 査 基 準 値			
操 向 装 置	最小旋回半径	最小旋回半径 又は 最大切り角度	m 度	6.2 —			
	パワーステア リング装置	油圧回路の リリーフセット圧力 ・油 温	MPa (kgf/cm ²) ℃	15.2 (155) 50±5	()	()	()
制 動 装 置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキ の場合はその旨を表示		HST 補`タイプ` (駐車ブレーキ 兼用)			
		ペダル遊びのストローク	mm	17			
		踏み込みストローク	mm	36			
		又は踏み込み角度	度	—			
		制動能力〔制動距離；以内〕 ・制動初速度	m km/h	5 (12)			
		[ドラム式] ドラムとライニングの隙間	mm	—			
		ドラムの内径	mm	—			
		ライニングの厚さ	mm	—			
	バックプレート取付け ナット締付けトルク		N・m (kgf・m)	— (—)	()	()	()
		[ディスク式] ディスクの厚さ	mm	—			
		パッドの厚さ	mm	—			
		ディスク取付けナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (—)	()	()	()
作 業 装 置	防振ゴム	取付けボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	106 (10.8)	()	()	()
	起振装置	油圧回路 リリーフセット圧力 ・油 温	MPa (kgf/cm ²) ℃	22.5 (230) 50±5	()	()	()
特 記 事 項			機 械 型 式	ロードローラー (振動マカダム型)			
			エンジン 型 式	クボタ V3800-CR-T -WDP			

★ 数値は新車基準値を示す

ロードローラー（振動マカダム型）

検 査 基 準 値							
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()