

酒井重工業（株）

適 用 範 囲		モ デ ル 名	R2-4			
		適 用 号 機	70102～			
		車 体 質 量（空車状態） kg	9420			
区分	検 査 箇 所	検 査 項 目（測定条件）	単位	検 査 基 準 値		
エ ン ジ ン	エンジン本体	回転速度ハイアイドルリング	min ⁻¹	2200		
		ローアイドルリング	min ⁻¹	900		
		（ 冷却水温 ）	℃	80		
		（ 作動油温 ）	℃	80		
	潤 滑 油 圧		kPa	200～390		
			(kgf/cm ²)	(2.0～4.0)	()	()
ジ ン	（ 油 温 ）		℃	暖機後		
		（ 回転速度 ）	min ⁻¹	2200		
	弁すき間 吸気弁 排気弁 (測定時の条件)		mm	0.13～0.17		
			mm	0.13～0.17 冷間時		
	圧 縮 圧 力		kPa	3920		
			(kgf/cm ²)	(40) (暖機後) (250)	()	()
燃 料 装 置	燃料装置	噴射ノズルの 燃料噴射開始圧力	kPa	—		
			(kgf/cm ²)	(—)	()	()
	冷 却 装 置	ファンベルト張り・撓み (ベルト押しつけ力)	mm N (kgf)	10～12 98 (10)	()	()
走 行 性 能		最高走行速度 (測定方法・条件)	km/h	16 —		
油 圧 ・ 走 行 装 置	油圧ポンプ	ポンプ吐出量	L/min	158～165		
		ポンプ吐出圧 (油 温)	MPa ℃	41.8 50±5		
	クラッチ又は トランスミ ッション油圧	ミッション潤滑油圧	kPa	—		
			(kgf/cm ²)	(—)	()	()
		クラッチ油圧	kPa	—		
	プロペラ シャフト 又は ドライブ チェーン		(kgf/cm ²)	(—)	()	()
		・ミッション油温	℃	—		
		・エンジン回転速度	min ⁻¹	—		
	HS T型 ミッション	シャフトカップリング ボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (—)	()	()
		チェーンたるみ量 ・チェーン押しつけ力)	mm N (kgf)	— (—)	()	()
置	ホイール又は タイヤ	油圧回路の リリーフセット圧力 ・油 温	MPa (kgf/cm ²) ℃	41.8 (426) 50±5	()	()
		ホイールクリップナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (—)	()	()
		タイヤ空気圧 [参考値]	kPa (kgf/cm ²)	— (—)	()	()

★ 数値は新車基準値を示す

ロードローラー（マカダム型）

検 査 基 準 値							
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()

酒井重工業（株）

適 用 範 囲		モ デ ル 名	R2-4				
		適 用 号	70102～				
		車 体 質 量（空車状態） kg	9420				
区分	検 査 箇 所	検 査 項 目（測定条件）	単位	検 査 基 準 値			
操 向 装 置	最小旋回半径	最小旋回半径 又は 最大切り角度	m 度	6.3 —			
	パワーステア リング装置	油圧回路の リリーフセット圧力 ・油 温	MPa (kgf/cm ²) ℃	15.2 (155) 50±5	()	()	()
制 動 装 置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキ の場合はその旨を表示		HST 補 ^レ タイプ ^ブ (駐車ブレーキ 兼用)			
		ペダル遊びのストローク	mm	18			
		踏み込みストローク	mm	36			
		又は踏み込み角度	度	—			
		制動能力[制動距離;以内] ・制動初速度	m km/h	5 (16)			
		[ドラム式] ドラムとライニングの隙間	mm	—			
	駐 車 ブ レ ー キ	ドラムの内径	mm	—			
		ライニングの厚さ	mm	—			
		バックプレート取付け ナット締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (—)	()	()	()
		[ディスク式] ディスクの厚さ	mm	—			
		パッドの厚さ	mm	—			
		ディスク取付けナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (—)	()	()	()
作 業 装 置	防振ゴム	取付けボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	— (—)	()	()	()
	起振装置	油圧回路 リリーフセット圧力 ・油 温	MPa (kgf/cm ²) ℃	— — (—)	()	()	()
特 記 事 項			機 械 型 式	ロードローラー (マカダム型)			
			エンジン 型 式	クボタ V3307-CR-T -YDN			

★ 数値は新車基準値を示す

ロードローラー（マカダム型）

検 査 基 準 値							
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()