

適用範囲		モデル名		TZ704	TZ704G			
		適用号機		50101～	50406～			
		車体質量（空車状態） kg		9130	9130			
区分	検査箇所	検査項目（測定条件）	単位	検査基準値				
エンジン	エンジン本体	回転速度ハイアイドルリング	min ⁻¹	2200	2200			
		ローアイドルリング	min ⁻¹	900	900			
		（冷却水温）	℃	80	80			
			（作動油温）	℃	80	80		
	潤滑油圧		kPa	200～390	200～390			
		（油温）	(kgf/cm ²)	(2.0～4.0)	(2.0～4.0)			
		（回転速度）	℃	暖機後	暖機後			
弁すき間	吸気弁	mm	0.23～0.27	0.23～0.27				
	排気弁	mm	0.23～0.27	0.23～0.27				
	（測定時の条件）	冷間時	冷間時					
圧縮圧力		kPa	3180	3180				
	（冷却水温）	(kgf/cm ²)	(32.5)	(32.5)				
	（回転速度）	℃	（暖気後）	（暖気後）				
		min ⁻¹	(200)	(200)				
燃料装置	噴射ノズルの燃料噴射開始圧力	kPa	—	—				
		(kgf/cm ²)	(—)	(—)				
冷却装置	ファンベルト張り・撓み（ベルト押しつけ力）	mm	10～12	10～12				
		N	59～67	59～67				
		(kgf)	(6～7)	(6～7)				
走行性能		最高走行速度（測定方法・条件）	km/h	12	12			
				—	—			
油圧・走行装置	油圧ポンプ	ポンプ吐出量	L/min	274～286	274～286			
		ポンプ吐出圧	MPa	37.8	37.8			
		（油温）	℃	50±5	50±5			
	クラッチ又はトランスミッション油圧	ミッション潤滑油圧	kPa	—	—			
			(kgf/cm ²)	(—)	(—)			
		クラッチ油圧	kPa	—	—			
			(kgf/cm ²)	(—)	(—)			
		・ミッション油温	℃	—	—			
		・エンジン回転速度	min ⁻¹	—	—			
プロペラシャフト又はドライブチェーン	シャフトカップリング	N・m	—	—				
	ボルト締付けトルク	(kgf・m)	(—)	(—)				
	チェーンたるみ量	mm	—	—				
	・チェーン押しつけ力	N	—	—				
		(kgf)	(—)	(—)				
HST型ミッション	油圧回路のリリーフセット圧力	MPa	37.8	37.8				
	・油温	(kgf/cm ²)	(385)	(385)				
		℃	50±5	50±5				
ホイール又はタイヤ	ホイールクリップナット締付けトルク	N・m	540	540				
		(kgf・m)	(55)	(55)				
タイヤ空気圧 [参考値]		kPa	441	441				
		(kgf/cm ²)	(4.5)	(4.5)				

[illegible]

酒井重工業（株）

適 用 範 囲		モ デ ル 名		TZ704	TZ704G		
		適 用 号 機		50101～	50406～		
		車 体 質 量（空車状態）	kg	9130	9130		
区分	検 査 箇 所	検 査 項 目（測定条件）	単位	検 査 基 準 値			
操 向 装 置	最小旋回半径	最小旋回半径 又は 最大切り角度	m 度	6.3 —	6.3 —		
	パワーステア リング装置	油圧回路の リリーフセット圧力 ・油 温	MPa (kgf/cm ²) ℃	12.8 (130) 50±5	12.8 (130) 50±5	()	()
制 動 装 置	走行ブレーキ	HSTネガティブブレーキ の場合はその旨を表示		HST 制 ^レ チ ^ブ / 内部拡張式 併用	HST 制 ^レ チ ^ブ / 内部拡張式 併用		
		ペダル遊びのストローク	mm	20	20		
		踏み込みストローク 又は踏み込み角度	mm 度	44 —	44 —		
		制動能力[制動距離;以内] ・制動初速度	m km/h	5 20	5 20		
		[ドラム式] ドラムとライニングの隙間	mm	0.3～0.5	0.3～0.5		
		ドラムの内径	mm	410	410		
		ライニングの厚さ	mm	9	9		
		バックプレート取付け ナット締付けトルク	N・m (kgf・m)	167 (17)	167 (17)	()	()
	駐車ブレーキ	[ディスク式] ディスクの厚さ	mm	—	—		
		パッドの厚さ	mm	—	—		
		ディスク取付けナット 締付けトルク	N・m (kgf・m)	— ()	— ()	()	()
		制動能力(停止状態保持角度) レバー操作式、スイッチ操 作式はその旨を表示 レバーストローク ドラムとライニングの隙間	度 mm mm	11.3 スイッチ式 — —	11.3 スイッチ式 — —		
作 業 装 置	防振ゴム	取付けボルト締付けトルク	N・m (kgf・m)	— ()	— ()	()	()
	起振装置	油圧回路 リリーフセット圧力 ・油 温	MPa (kgf/cm ²) ℃	— () —	— () —	()	()
特 記 事 項			機 械 型 式	タイヤローラー	タイヤローラー		
			エンジン 型 式	クボタ V3800-CR-T -YDN	クボタ V3800-CR-T -YDN		

★ 数値は新車基準値を示す

タイヤローラー

検 査 基 準 値							
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()