

日立建機

適用範囲		型 式		ZX75USK-5B	ZX135USK-5B	ZX225USRLCK-5B	ZX225LCK-6
仕様		最大高さ	mm	7,760	9,320	11,530	11,530
		ブーム及びアーム収納		3 段フロント	3 段フロント	3 段フロント	3 段フロント
ブーム及びアーム		ロアブーム	m	2.33	2.65	3.30	3.30
		センタブーム	m	—	—	—	—
		インサートブーム	m	—	—	—	—
		アッパブーム	m	2.44	2.90	3.70	3.70
		ミドルアーム	m	—	—	—	—
		アーム	m	1.62	2.52	2.91	2.91
区分	検査箇所	検査項目（条件）	単位	検 査 基 準 値			
安全装置	作業範囲規制装置	警報装置の仕様		—	—	警報型 警報音・ランプ	警報型 警報音・ランプ
		警報作動ブーム角度	度	—	—	75	75
		警報鳴作業半径 （縦向）	mm	—	—	—	—
	ブーム降下 防止装置 （図 8-3 参照）	ブームシリンダ					
		伸縮量	mm	—	—	5	5
		測定時間	分	—	—	5	5

特定解体機用機械

ZX350LCK-6	ZX350LCK-6	ZX500LCK-6	ZX500LCK-6	ZX500LCK-6			
23,040	13,390	27,050	21,100	14,480			
3段フロント	3段フロント	3段フロント	3段フロント	3段フロント			
3.88	3.88	4.29	4.29	4.29			
—	1.24	—	—	1.26			
—	—	4.45	—	—			
9.13	4.36	7.28	7.28	4.85			
2.42	—	2.65	2.65	—			
7.09	4.37	8.24	6.20	4.56			
検査基準値							
警報型 警報音・ランプ	警報型 警報音・ランプ	警報型 警報音・ランプ	警報型 警報音・ランプ	警報型 警報音・ランプ			
75	75	75	75	75			
—	—	—	—	—			
5	5	5	5	5			
5	5	5	5	5			