適用範囲		モデル名			ENCL040-3（固定デッキ）		ENCL040S-3（スライドデッキ）		ENCL045-3（固定デッキ）		ENCL045S-3（スライドデッキ）		ENCL061-3（固定デッキ）		ENCL061S-3（スライドデッキ）		
適用範囲		適応号機			～CL403A0422	CL403A0423～	～CS403A0422	CS403A0423～	～CL453A4970	CL453A4971～	～CS453A4970	CS453A4971～	～CL613A0799	CL613A0800～	～CS613A0799	CS613A0800～	
適用範囲		最大作業床高さ（m）			4.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5	6.1	6.1	6.1	6.1	
区分	検査箇所	適用項目 ※測定条件、方法		単位	検査基準値												
電動機	駆動ベルト	駆動用チェーンのたわみ	右	mm	9±3	←	9±3	←	9±3	←	9±3	←	12±3	←	12±3	←	
			左	mm	12±3	←	12±3	←	12±3	←	12±3	←	9±3	←	9±3	←	
	バッテリー	電圧		V	24	←	24	←	24	←	24	←	24	←	24	←	
	ヒューズ	走行・昇降主回路用		A	200	←	200	←	200	←	200	←	325	←	325	←	
		制御用		A	5	←	5	←	5	←	5	←	5	←	5	←	
走行装置	履帯クローラベルト	ゴムクローラ	摩耗量	―	状態により判断	←	状態により判断	←	状態により判断	←	状態により判断	←	状態により判断	←	状態により判断	←	
			張り（たわみ量）	mm	15±3	←	15±3	←	15±3	←	15±3	←	15±3	←	15±3	←	
	駐車ブレーキ	最低停止保持勾配		°	14	←	14	←	14	←	14	←	15	←	15	←	
油圧装置	油圧ポンプ	昇降	吐出圧	MPa (kgf/cm²)	18.2±0.5 (186)	←	18.2±0.5 (186)	←	18.2±0.5 (186)	←	18.2±0.5 (186)	←	18.0±0.5 (184)	←	18.8±0.5 (192)	←	
			作動油	―	VG22	←	VG22	←	VG22	←	VG22	←	VG22	←	VG22	←	
			油温	℃	35	←	35	←	35	←	35	←	35	←	35	←	
	油圧シリンダー	自然降下量	リフトシリンダー（作業床高さ；2m）	mm/10min	11以下	←	11以下	←	11以下	←	11以下	←	11以下	←	11以下	←	
安全装置	車体傾斜角警報装置	作動角度		°	1.7±0.2	←	1.7±0.2	←	1.7±0.2	←	1.7±0.2	←	1.7±0.2	←	1.7±0.2	←	
	過積載防止装置	上昇可能質量		N	2,450	←	2,156	←	2,254	←	1,960	←	2,450	←	2,450	←	
				(kgf)	(250)	←	(220)	←	(230)	←	(200)	←	(250)	←	(250)	←	
		上昇規制質量(※)		N	2,940	←	2,587	←	2,705	←	2,352	←	2,940	←	2,940	←	
				(kgf)	(300)	←	(264)	←	(276)	←	(240)	←	(300)	←	(300)	←	
	作業床規制装置	格納検知		mm	900	←	900	←	900	←	900	←	1,050	←	1,050	←	
		走行規制検知		mm	2,000±100	←	2,000±100	←	2,000±100	←	2,000±100	←	2,000±100	←	2,000±100	←	
		上限規制検知		mm	3,950～4,000	←	3,950～4,000	←	4,450～4,500	←	4,450～4,500	←	6,050～6,100	←	6,050～6,100	←	
総合テスト	作動速度	昇降	積載質量	N (kgf)	2,450 (250)	←	2,156 (220)	←	2,254 (230)	←	1,960 (200)	←	2,450 (250)	←	2,450 (250)	←	
			油温	℃	35	←	35	←	35	←	35	←	35	←	35	←	
			上昇	sec	20^{+4}_{-2}	←	20^{+4}_{-2}	←	20^{+4}_{-2}	←	20^{+4}_{-2}	←	$29^{+4.5}_{-2.5}$	←	$30^{+4.5}_{-2.5}$	←	
			下降	sec	17^{+3}_{-1}	21±2	17^{+3}_{-1}	21±2	22^{+3}_{-1}	25±2	22^{+3}_{-1}	25±2	27±2.5	25±2	27±2.5	25±2	
		走行	積載質量（1人乗車相当）	N (kgf)	784 (80)	←	784 (80)	←	784 (80)	←	784 (80)	←	784 (80)	←	784 (80)	←	
			高速	km/h	2.0±0.4	←	2.0±0.4	←	2.0±0.4	←	2.0±0.4	←	2.0±0.4	←	2.0±0.4	←	
			低速	km/h	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
			非格納状態	km/h	0.8±0.2	←	0.8±0.2	←	0.8±0.2	←	0.8±0.2	←	0.8±0.2	←	0.8±0.2	←	
		走行直進性		mm/10m	1,000	←	1,000	←	1,000	←	1,000	←	1,000	←	1,000	←	

※　作業床が格納高さから１ｍ上昇位置～最大高さまでの間に適用する。